Nachweis von Myonen unter kleinem Polarwinkel im H1–Detektor bei HERA

Diplomarbeit

vorgelegt von

Arnd Meyer

II. Institut für Experimentalphysik
Universität Hamburg

Hamburg
Februar 1995

Wer, Ungewisses aufzufinden,
Das Sichre gibt aus seiner Hand,
Dem wird das Ungewisse schwinden,
Wenn das Gewisse schon entschwand.

NĀRĀYAṆA
Hitopadeśa oder Die freundliche Belehrung

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1

Einleitung

Die Speicherringanlage HERA am Deutschen Elektronensynchrotron DESY in Hamburg bietet erstmals die Möglichkeit, Elektronen und Protonen zu speichern und zur Kollision zu bringen. Die angestrebte Schwerpunktsenergie des Elektron–Proton–Systems von $\sqrt{s} = 314$ GeV liegt um eine Größenordnung über dem von *Fixed–Target*–Experimenten erreichten Wert, so daß mit HERA eine neue kinematische Region zugänglich wird. Damit ist es möglich, die bis heute umfassendste Theorie der Struktur der Materie, das *Standardmodell*, zu testen und zu verbessern sowie einen tieferen Einblick in die Struktur von Proton und Photon zu gewinnen. Zusätzlich bietet sich die Möglichkeit, nach neuen Phänomenen außerhalb des Standardmodells wie z. B. Leptoquarks und SUSY–Teilchen zu suchen. Das experimentelle Programm wird an den Universaldetektoren H1 und ZEUS durchgeführt, an denen mehrere hundert Wissenschaftler und Techniker beschäftigt sind. Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen der H1–Kollaboration.

Einer der Forschungsschwerpunkte bei H1 ist die Physik schwerer Quarks, wobei wegen des großen Wirkungsquerschnittes insbesondere der *Charm*–Sektor untersucht wird. Da schwere Quarks im H1–Detektor zum größten Teil in Prozessen der Photon–Gluon–Fusion durch Photoproduktion entstehen, wird es bei hinreichend großer integrierter Luminosität möglich sein, die Gluondichteverteilung im Proton zu bestimmen. Eine Möglichkeit, *Charm*–Quarks zu identifizieren, ist ihr semileptonischer Zerfall in Myonen. Außerdem können gebundene $c\bar{c}$–Paare (J/ψ–Mesonen) über den Zerfallskanal $J/\psi \longrightarrow \mu^+ \mu^-$ nachgewiesen werden.

Das e–p–Schwerpunktsystem bewegt sich bei HERA mit $\gamma = E/m \approx 2.6$ in Richtung des Protonstrahls, daher ist die Teilchendichte von Ereignissen in dieser Richtung, der sogenannten „Vorwärtsrichtung“, typischerweise besonders groß; Myonen aus Zerfällen schwerer Quarks verlassen die Wechselwirkungszone des H1–Detektors zu einem großen Teil unter kleinen Winkeln zur Protonstrahlrichtung. Andererseits hinterlassen protonstrahlinduzierte Untergrundereignisse in Vorwärtsrichtung oft eine ähnliche Signatur im Detektor wie ep–Kollisionen, und die Zahl hochenergetischer Hadronen, die als Myonen fehlidentifiziert werden können, ist hier besonders groß. Eine gesonderte Untersuchung zur Myonidentifikation in diesem Bereich des H1–Detektors ist daher notwendig.

Der Nachweis von Myonen in Vorwärtsrichtung ist in drei Detektorteilen möglich: Myonen mit Impulsen oberhalb 1 GeV werden als minimalionisierende Teilchen im Flüssig–Argon–Kalorimeter identifiziert, oberhalb 2 GeV in der vorderen Endkappe des Myondetektors und oberhalb 5 GeV für einen eingeschränkten Winkelbereich im Vorwärts–Myon–Spektrometer. Eine genaue Bestimmung der Spurparameter erfolgt mit dem Spurkammersystem.

Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung der Möglichkeiten zur Identifikation von Myonen aus ep–Wechselwirkungen im Vorwärtsbereich des H1–Detektors.

Im folgenden Kapitel 2 werden die Speicherringanlage HERA und der H1–Detektor, seine Teildetektoren, das Trigger– und Datennahmesystem sowie die Rekonstruktion von Ereignissen kurz beschrieben. In Kapitel 3 werden die Kriterien der Myonidentifikation in Vorwärtsrichtung vorgestellt; sie sollen einerseits der Unterdrückung hadronischen und protonstrahlinduzierten Untergrundes dienen, andererseits die Qualität der rekonstruierten Spuren sicherstellen.

In den darauffolgenden beiden Kapiteln wird die Myonerkennung auf physikalische Prozesse angewandt. Die Untersuchung der Möglichkeit, inklusive Myonen aus Zerfällen von *Charm*–Quarks im Vorwärtsbereich des H1–Detektors nachzuweisen, ist Gegenstand des Kapitels 4; im anschließenden Kapitel 5 wird die Identifikation von J/ψ–Mesonen über den Zerfall $J/\psi \longrightarrow \mu^+ \mu^-$, wobei eines der Myonen den Wechselwirkungspunkt in Vorwärtsrichtung verläßt, untersucht. Die benutzten Daten entstammen jeweils der Datennahmeperiode 1993 und entsprechen einer integrierten Luminosität von 314 nb^{-1}.

In Kapitel 6 werden die Perspektiven der Myonidentifikation in Vorwärtsrichtung für die Analyse der Daten des Jahres 1994 sowie erste Ergebnisse dargestellt, bevor schließlich in Kapitel 7 der Inhalt dieser Arbeit zusammengefaßt wird.

Kapitel 2

HERA und der H1–Detektor

„Und eine heillose Angst haben sie fast alle vor dem,
was sie das Experiment nennen,
vor den Fehlschlägen und vor den Niederlagen.“

GUSTAV LANDAUER, 1908

Die **H**adron–**E**lektron–**R**ing–**A**nlage HERA bietet erstmals die Möglichkeit, Elektronen und Protonen zu speichern und zur Kollision zu bringen. Seit 1992 wird HERA für die beiden Experimente H1 und ZEUS genutzt, wobei die Betriebsbedingungen seither ständig verbessert werden konnten. In diesem Kapitel wird ein kurzer Überblick von HERA und H1 gegeben, wobei der Schwerpunkt auf den für diese Arbeit relevanten Komponenten liegt.

2.1 Der Speicherring HERA

Der Speicherring HERA (Abbildung 2.1) am Deutschen Elektronensynchrotron DESY in Hamburg wurde nach etwa sechs Jahren Bauzeit und Baukosten von einer Milliarde Mark im Jahre 1990 fertiggestellt. Er liegt in einer Tiefe von $10-25\,\mathrm{m}$ unter der Erdoberfläche und hat einen Umfang von 6336 m.

In zwei separaten Strahlrohren werden Elektronen oder Positronen (HERA–e) und Protonen (HERA–p) auf Endenergien von 30 GeV (geplant) bzw. 820 GeV beschleunigt und gespeichert, nachdem sie ein System von Vorbeschleunigern durchlaufen haben, das teilweise aus umgebauten älteren Anlagen des DESY, teilweise aus gänzlich neu gebauten Beschleunigern besteht. Die wesentlichen Komponenten des Vorbeschleunigersystems mit den jeweils erreichten Impulsen sind in Abbildung 2.2 dargestellt; dabei stehen die Abkürzungen LINAC und PETRA für **Lin**ear **Ac**celerator und **P**ositron–**E**lektron–**T**andem–**R**ing–**A**ccelerator.

Die Schwerpunktsenergie des ep–Systems beträgt $\sqrt{s} = 314$ GeV, so daß der maximal mögliche Viererimpulsübertrag nahezu $Q^2 = 10^5\ \mathrm{GeV}^2$ erreicht, etwa zwei Größenordnungen über den mit neueren *Fixed–Target*–Experimenten an ruhenden Protonen



Abbildung 2.1: *Die Speicherringanlage HERA*



Abbildung 2.2: *Schematische Darstellung der Vorbeschleuniger bei HERA.*

bzw. Atomkernen zugänglichen Werten. Um die HERA–Schwerpunktsenergie in *Fixed–Target*–Experimenten zu erreichen, müßte der Elektronstrahl auf eine Energie von 52.6 TeV beschleunigt werden.

Elektronen und Protonen können an drei Stellen zur Kollision gebracht werden, wobei der Kreuzungswinkel der Strahlen 0 mrad beträgt. An zwei der Kollisionspunkte, im Norden und Süden des HERA–Ringes, wurden die beiden Universaldetektoren H1 und ZEUS errichtet; in der „Halle Ost“ befindet sich das Experiment HERMES im Aufbau, das nur den Elektronstrahl von HERA und insbesondere dessen longitudinale Polarisierung benutzt, um die Spinstruktur des Protons und Neutrons aufzuklären; in der „Halle West“ ist das Experiment HERA B in Planung, das mit Hilfe eines in den Protonring eingeführen Draht–*Targets* unter anderem CP–Verletzung in B–Meson–Zerfällen untersuchen soll.

Für das Erreichen einer hohen Luminosität — geplant sind $100\,\mathrm{pb}^{-1}$ pro Jahr — werden die Elektronen und Protonen auf je 210 Plätzen im Ring simultan gespeichert. Sind alle Plätze mit Paketen (*Bunches*) besetzt, ergibt sich in den Wechselwirkungspunkten ein zeitlicher Abstand zweier *Bunchcrossings* von 96 ns entsprechend einer Umlauffrequenz von 10.4 MHz.
In den bisherigen Betriebsperioden wurde die maximale Zahl der *Bunches* noch nicht erreicht; im Jahr 1993, dessen Daten die Grundlage eines großen Teils dieser Arbeit bilden, wurden je 84 Elektron– und Protonpakete zur Kollision gebracht. Zusätzlich hatten 6 der Proton– und 10 der Elektronpakete keinen Kollisionspartner; diese sogenannten *Pilot–Bunches* dienen der Bestimmung des Untergrundes aus nicht–ep–Wechselwirkungen, das sind im wesentlichen die Wechselwirkung der Protonen mit dem Strahlrohr und dem darin befindlichen Restgas sowie die Synchrotronstrahlung der Elektronen.

Die Design–Werte der wesentlichen Parameter von HERA und die in den bisherigen Betriebsperioden erreichten Werte sind in Tabelle 2.1 zusammengefaßt. Im Jahre 1994 wurde HERA erstmals auch mit Positronen betrieben, die integrierte Luminosität dieses Jahres entstammt zu 80 % dem Positronbetrieb.

2.2 Der H1–Detektor

Der H1–Detektor ist ein Universaldetektor, der unter den Anforderungen guter Impuls– und Ortsauflösung, Teilchenidentifikation und Energiemessung bei gleichzeitig nahezu vollständiger Abdeckung des gesamten 4π–Raumwinkels konzipiert wurde. Im Mai 1992 konnten mit ihm erstmals Ereignisse der e–p–Streuung beobachtet werden. Eine genaue Beschreibung aller Detektorkomponenten ist bei [H193, H194.1] nachzulesen.

In Abbildung 2.4 wird eine dreidimensionale Ansicht von H1 gezeigt. Der Detektor hat die ungefähren Ausmaße $x \times y \times z = 12 \times 15 \times 10\ \mathrm{m}^3$ bei einer Masse von 2800 t. Das H1–Koordinatensystem ist rechtshändig mit dem Ursprung im nominellen e–p–Wechselwirkungspunkt; die z–Achse ist durch die Flugrichtung der Protonen definiert, die y–Achse weist nach oben (Abbildung 2.3).

Der Detektor ist aufgrund des *Lorentz–Boost–Faktors* von $\gamma \approx 2.6$ in Flugrichtung der Protonen wesentlich aufwendiger instrumentiert. In den folgenden Abschnitten werden

Parameter			**1992**	**1993**	**1994**	**Plan** [PDG94]
Strahlenergie	[GeV]	e	26.7	26.7	27.5	30
		p	820	820	820	820
Injektionsenergie (∗)	[GeV]	e	12	12	12	14
		p	40	40	40	40
Typische Fülldauer (∗)	[min]	e	30	30	30	30
		p	120	60	30	20
Teilchenpakete (∗)		e	$9+1$ Pilot	$84+10$	$153+15$	210
		p		$84+6$	$153+17$	
Teilchen pro Paket	[10^{10}]	e				3.65
		p				10
typ. max. Strahlstrom (∗)	[mA]	e	3	25	30	58
		p	2	20	50	158
mittl. Strahlstrom [Gog94]	[mA]	e	1.33	7.7	15.5	–
		p	0.94	10.8	38.2	–
Mittlere Lebensdauer (∗)	[h]	e	$4-10$	$4-10$	$6-12$	10
		p	>100	>100	>100	20
σ_x (∗)	[μm]	e	290	290		280
		p	330	240	210	265
σ_y (∗)	[μm]	e	70	50		37
		p	100	70	65	84
σ_z (∗)	[cm]	e	1	1		0.8
		p	20	20	20	11
Schwerpunktsenergie $\sqrt{s}$	[GeV]		296	296	300	314
Spezifische Luminosität [Gog94]	[10^{29}cm^{-2}s^{-1}mA^{-2}]		2.7	3.2	3.7	4.0
Maximale Luminosität [Lev94]	[10^{30}cm^{-2}s^{-1}]		0.22	1.3	3.5	16
Integrierte Luminosität (*HERA physics*) [Lev94]	[nb^{-1}a^{-1}]		55	10^3	$6\cdot 10^3$	10^5

Tabelle 2.1: *Einige Parameter der Speicherringanlage HERA. Mit (∗) versehene Größen sind eigene Schätzungen oder aus [Lis95, Gel94].*



Abbildung 2.3: *Das H1-Koordinatensystem.*

die wesentlichen Komponenten des H1–Detektors — das Spurkammersystem, die Kalorimeter und das Myonsystem — beschrieben, und die weiteren Detektorteile erwähnt; anschließend wird das Konzept der Trigger und der Datennahme dargestellt, sowie die Rekonstruktion und Simulation von Ereignissen im H1–Detektor.

2.2.1 Das Spurkammersystem

Dem Nachweis von Spuren geladener Teilchen, genauer ihrer Richtung, ihrem Impuls und ihrem Energieverlust, dient das dem Wechselwirkungspunkt am nächsten liegende Spurkammersystem. Neben der Spurrekonstruktion ist durch das axiale Magnetfeld der zwischen LAr–Kalorimeter und Myon–System befindlichen Solenoid–Spule auch eine Impulsmessung möglich. Designkriterien waren unter anderen eine Impulsauflösung $\sigma_p/p^2 \approx 0.3\,\%\ \mathrm{GeV}^{-1}$ und eine Winkelauflösung $\sigma_\theta \approx 1$ mrad [H194.1].

Das Spurkammersystem (Abbildung 2.5) besteht aus den zentralen Spurkammern CTD, den vorderen Spurkammern FTD und der rückwärtigen Vieldraht–Proportionalkammer BPC[1]. Mit „Vorwärtsrichtung“ wird bei H1 konventionell der Bereich kleiner Polarwinkel θ bezeichnet. Einige Parameter der einzelnen Spurdetektoren sind in Tabelle 2.2 zusammengefaßt.

Zentrale Spurkammern (CTD)

Der CTD ist aus sechs Kammern aufgebaut, die in einem Aluminiumzylinder untergebracht sind und einen Polarwinkelbereich von $20° \lesssim \theta \lesssim 160°$ abdecken. Von innen nach außen besteht er aus CIP, CIZ, CJC 1, COZ, COP und CJC 2[2]. Vier der Komponenten dienen der Rekonstruktion von Spuren (CJC 1 und 2, CIZ und COZ), zwei weitere (CIP, COP) werden für Triggerzwecke genutzt.

[1] engl. **C**entral **T**racking **D**etector, **F**orward **T**racking **D**etector und **B**ackward **P**roportional **C**hamber.
[2] **C**entral **I**nner/**O**uter **P**roportional–, **J**et– und **Z**–**C**hamber