H1-10/96-497

Das Ansprechverhalten des H 1-Flüssigargon-Kalorimeters auf niederenergetische Hadronen

(Response of the H1 Liquid Argon Calorimeter to Low Energetic Hadrons)

Diplomarbeit am
II. Institut für Experimentalphysik
der Universität Hamburg

vorgelegt von

Nicolai Tobien

im
Juni 1996

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Ein Hauptaspekt der Physik ist die Untersuchung der Struktur der Materie. Den aktuellen Kenntnisstand bildet hier das sogenannte Standardmodell, welches als elementare Bausteine Fermionen mit Spin 1/2, die Quarks und Leptonen, betrachtet. Die Wechselwirkungen zwischen diesen Elementarteilchen werden durch Eichbosonen mit Spin 1 vermittelt ($\gamma, W^{\pm}, Z^0$ für die elektroschwache, Gluonen für die starke Wechselwirkung). Einzig die Gravitation entzieht sich dem Einbau in dieses Modell. Wegen ihrer im Verhältnis um viele Größenordnungen geringeren Stärke kann sie aber in der Beschreibung von Prozessen auf Elementarteilchenniveau vernachlässigt werden. Hinweise auf eine Physik jenseits des Standardmodells (massebehaftete Neutrinos [Ulb95], mögliche Substruktur von Quarks [CDF96]) sind im Moment noch sehr vage.

Auf der experimentellen Seite wurde das Vordringen zu immer kleineren Strukturen durch Streuexperimente immer höherer Schwerpunktenergie ermöglicht. Dieses wird bei Betrachten der Heisenbergschen Unschärferelation klar[1]:

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{1}{2}$$

Ein hohes Auflösungsvermögen (kleines Δx) fordert einen hohen Impulsübertrag Δp. Einer der heutigen Hochleistungs-Teilchenbeschleuniger ist die Hadron-Elektron-Ring-Anlage HERA am Deutschen Elektronen-Synchrotron DESY. Die Analyse der Teilchenkollisionen an den beiden Wechselwirkungspunkten des Speicherrings erfordert hochspezialisierte, hybride (d.h. aus vielen unterschiedlichen Elementen aufgebaute) Detektoren. Diese werden von den Experimenten H1 und ZEUS bereitgestellt.

Zielsetzung der Arbeit

Für die Analyse der im H1-Experiment aufgezeichneten Kollisionsereignisse ist die Kalorimetrie von Hadronen von großer Bedeutung, da viele Variablen über den hadronischen Endzustand rekonstruiert werden können (bei Ereignissen mit geladenem Strom ist dies sogar die einzige Möglichkeit). Da das relative Energieauflösungsvermögen eines Kalorimeters i.A. prinzipbedingt mit fallender Energie des nachgewiesenen Teilchens abnimmt, ein großer Teil der entstehenden Teilchen aber niederenergetisch ist (Abbildung 0.1 zeigt die gemittelte Impulsverteilung der Spuren geladener Teilchen in 20000 Ereignissen tief unelastischer Streuung), ist eine detaillierte Untersuchung des Kalorimetersignalverhaltens in diesem kritischen Energiebereich wichtig.

[1] Konvention in der Hochenergiephysik: $\hbar = c = 1$

Aus Teststrahlexperimenten stehen hadronische Kalorimeterkalibrationsdaten erst ab 3.7GeV Teilchenenergie zur Verfügung (Pionen, [H1C93]). In der vorliegenden Arbeit sollen Daten aus dem laufenden Experiment zur Untersuchung des Niederenergieverhaltens des Kalorimeters benutzt werden. Hauptsächlich geschieht dies unter Benutzung der Zerfallsprodukte von Vektormesonen aus Photoproduktion ($\rho^0 \rightarrow \pi^+\pi^-, \phi \rightarrow K^+K^-$), welche in der zentralen Spurkammer identifiziert wurden. Vergleiche mit Monte-Carlo-Simulationen sollen zeigen, inwieweit das Ansprechverhalten des Detektors verstanden ist.

Gliederung

Das erste Kapitel behandelt physikalische Grundlagen der Elektron-Proton-Streuung und den Aufbau von HERA. Dabei wird insbesondere das Vetormeson-Dominanz-Modell betrachtet.
Im nächsten Kapitel folgt ein kurzer Überblick über Nachweismethoden für Elementarteilchen in der Hochenergiephysik.
Kapitel 3 beschreibt den H1-Detektor unter besonderer Berücksichtigung der in dieser Analyse vorrangig verwendeten Komponenten Flüssigargon-Kalorimeter und Spurkammer.
Das vierte Kapitel gibt eine Übersicht der Selektionsschnitte für die verschiedenen untersuchten Hadronen.
Die Untersuchung der Daten und ein Vergleich mit Simulationsrechnungen folgen in Kapitel 5. Es wird eine Korrekturmöglichkeit für das Kalorimetersignal mit Hilfe der Spurkammerinformation angegeben .
Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung.



Abbildung 0.1: *Mittlere in der zentralen Spurkammer gemessene Teilchenimpulsverteilung für 20000 Ereignisse tief unelastischer Streuung (ich danke M.F.Hess für die Bereitstellung dieser Abbildung)*

Kapitel 1

ep-Physik und HERA

1.1 Der Elektron[1]-Proton-Speicherring HERA



Abbildung 1.1: *Der Speicherring HERA und das Vorbeschleunigersystem am DESY*

HERA liefert als erster Teilchenbeschleuniger die Möglichkeit, tief unelastische Lepton-Nukleon-Streuung in einem Speicherring durchzuführen. Dadurch erhöht sich die Schwerpunktsenergie um eine Größenordnung im Vergleich zu bisherigen Experimenten mit stationären Nukleonen. Nach einer sechsjährigen Bauzeit wurde HERA 1991 in Betrieb genommen, im darauffolgenden Jahr begannen die Experimente H1 und ZEUS mit der Datennahme. Diese Arbeit befaßt sich mit Daten der Laufzeit 1994, und zwar aus Positron-Proton-Streuung (dieser Wechsel erhöhte die Lebensdauer des Leptonstrahls). Tabelle 1.1 gibt eine Zusammenstellung wichtiger HERA-Parameter.

[1] Hier und im Folgenden: Elektron synonym zu Positron (s.Text)

	Design		1994	
	e$^-$	**p**	**e$^+$**	**p**
Strahlenergie (GeV)	30	820	27.5	820
Strahlstrom (mA)	58	159	17.0	41.0
Teilchenpakete (+ *pilot bunches*)	210	210	153+15	153+17
max. Luminosität (cm^{-2}s^{-1})	$1.5 \cdot 10^{31}$		$4.3 \cdot 10^{30}$	
integrierte Luminosität (nb^{-1})	10^5		$5.0 \cdot 10^3$	
Schwerpunktsenergie (GeV)	314		300	

Tabelle 1.1: *Einige wichtige HERA-Parameter*

Nach der Injektion durch das Vorbeschleunigersystem werden Elektron- und Protonstrahl in zwei übereinanderliegenden Ringen in einem Tunnel mit einem Umfang von ca. 6.3 km beschleunigt und gespeichert (Endenergien: Protonen 820GeV, Elektronen ~30GeV). Der Teilchenstrom besteht aus einzelnen Paketen, die in einem Abstand von 96ns an den Wechselwirkungspunkten kollidieren (zwei der vier HERA-Experimente, HERA-B und HERMES, nutzen nur jeweils einen der beiden Teilchenstrahlen). Zur Untersuchung von Untergrundereignissen werden Teilchenpakete ohne Kollisionspartner verwendet (*pilot bunches*).

Die Beschleunigung der Teilchen erfolgt in Hochfrequenz-Kammern. Im Gegensatz zu den Elektronen erfordern die hochenergetischen Protonen sowohl zur Ablenkung als auch zur Fokussierung supraleitende, mit flüssigem Helium gekühlte Magnete (Feldstärke 4.7T).

1.2 Kinematik

In niedrigster Ordnung Störungstheorie wird der Streuprozeß zwischen Elektron und Proton durch Austausch eines virtuellen Eichbosons vermittelt, wobei man je nach dessen Ladung neutrale und geladene Ströme unterscheidet (siehe Abb.1.2).



Abbildung 1.2: *Feynman-Graphen für neutrale und geladene Ströme in der ep-Streuung*

HERAs Design-Schwerpunktsenergie $\sqrt{s} = 314 GeV$ ermöglicht einen maximalen Vierimpulsübertrag

$$Q^2 := -q^2 = -(p_e - p_{e'})^2 \tag{1.1}$$

von $10^5 GeV^2$. Dabei sind p_e und $p_{e'}$ die Viererimpulse des ein- und des auslaufenden Elektrons. Q^2 ist ein Maß für die Virtualität des ausgetauschten Eichbosons.

Da der Propagator des Eichbosons proportional zum Inversen der Summe der Quadrate von ausgetauschtem Viererimpuls und Bosonmasse ist,

$$f(q^2) \sim \frac{1}{(Q^2 + m^2_{Boson})} , \tag{1.2}$$

ist i.A. ($Q^2 \ll m^2_{Boson}$) der Wirkungsquerschnitt für schwache Wechselwirkungen im Vergleich zum γ-Austausch sehr viel kleiner.
Weitere wichtige kinematische Parameter sind die invariante Masse W des hadronischen Endzustandes, berechnet aus den Viererimpulsen von Proton, und Eichboson

$$W := \sqrt{(p_p + q)^2} , \tag{1.3}$$

die Bjørken-Skalenvariable

$$x_B := \frac{Q^2}{2 p_p q} , \tag{1.4}$$

welche im Parton-Modell [Fey69] als Impulsanteil der am Streuprozeß beteiligten Konstituenten des Protons interpretiert wird und der relative Energieübertrag des Elektrons im Ruhesystem des Protons, die Inelastizität

$$y := \frac{q p_p}{p_e p_p} . \tag{1.5}$$

Die so definierten Größen sind nicht unabhängig sondern miteinander verknüpft (Protonmasse m_p, Schwerpunktsenergiequadrat $s \approx 4 p_e p_p$),

$$Q^2 = xys \tag{1.6}$$

$$W^2 = m_p^2 + (1-x)ys , \tag{1.7}$$

so daß es ausreicht, zwei Variablen zu messen und daraus die übrigen zu berechnen.

Auf der Detektorebene kann die Rekonstruktion der kinematischen Variablen auf unterschiedliche Weise erfolgen, durch Analyse des Elektrons ($E_{e'}$: Energie, θ : Polarwinkel des gestreuten Elektrons, Protonrichtung positive z-Achse),

$$Q^2 = 4 E_e E_{e'} \cos^2 \frac{\theta}{2} , \quad y = 1 - \frac{E_e}{E_{e'}} \cdot \sin^2 \frac{\theta}{2} , \tag{1.8}$$

oder des hadronischen Endzustandes X [Jac79]:

$$Q_h^2 = \frac{1}{1 - y_h} \left[(\sum_{h \in X} p_{x,h})^2 + (\sum_{h \in X} p_{y,h})^2 \right] , \quad y_h = \frac{1}{2E_e} \sum_{h \in X} (E - p_z)_h . \tag{1.9}$$

1.3 Photoproduktion und Vektormeson-Dominanz-Modell

Bei HERA dominieren elektromagnetische Wechselwirkungen mit kleinem Impulsübertrag Q^2, d.h. das ausgetauschte Photon befindet sich annährend auf der Massenschale, ist also fast reell. Dann kann die Streuung als eine Abstrahlung des Photons vom Elektron mit einem anschließenden γp-Streuprozeß interpretiert werden. Man spricht von Photoproduktion.

Schon früh zeigte sich in Streuexperimenten, daß das Photon auch Eigenschaften eines stark wechselwirkenden Teilchens besitzt [Bal68]. Eine Erklärung dieses hadronischen Verhaltens gibt das Vektormeson-Dominanz-Modell (VDM) [Sak60, Gel61].

In diesem Modell fluktuiert das Photon in einen virtuellen Vektormeson-Zustand

$$|\,\gamma\,\rangle \quad \rightsquigarrow \sum_{V=\rho,\omega,\phi,\ldots} c_V \cdot |\,V\,\rangle \tag{1.10}$$

(c_V^2 = Wahrscheinlichkeit für einen Übergang $\gamma \to V$), welcher dann mit dem Hadron wechselwirkt. Diese Fluktuation wird durch die Übereinstimmung der Quantenzahlen von Photon und Vektormeson ermöglicht ($J^{CP} = 1^{--}$, Ladung, Baryonenzahl und Strangeness = 0). Durch die Wechselwirkung kann ein reelles Vektormeson als Reaktionsprodukt entstehen:

$$\gamma p \;\to\; pV \;\; (V = \rho^o, \omega, \phi, \ldots) \tag{1.11}$$

Der Wirkungsquerschnitt für diese Reaktion hängt mit dem der elastischen Vektormeson-Proton-Streuung zusammen:

$$\sigma_{\gamma p \to V'p'} = \alpha_{(QED)} \frac{4\pi}{g_V^2} \sigma_{Vp\to V'p'} \tag{1.12}$$

mit g_V^2 als Kopplungskonstante [Bau78].

Der Zusammenhang mit dem ep-Wirkungsquerschnitt ist in der Weizsäcker-Williams-Näherung [Wei34, Wil34] durch den Photonenfluß gegeben [Bud75]:

$$\sigma_{ep} = \underbrace{\frac{\alpha_{(QED)}}{2\pi} \int \left(\frac{1+(1-y)^2}{y} \ln \frac{Q^2_{max}(y)}{Q^2_{min}(y)} - \frac{2(1-y)}{y} \right) dy}_{\text{Photonfluß}} \cdot \sigma_{\gamma p} \tag{1.13}$$



Abbildung 1.3: *Diffraktive Erzeugung eines ρ^0-Mesons (elastisch und einfach dissoziativ)*

wobei $Q^2_{min} = (m_e y)^2/(1-y) \approx 3 \cdot 10^{-8}\mathrm{GeV}^2$ und Q^2_{max} durch das jeweilige Experiment vorgegeben ist.

Ein Teil dieser Streuprozesse ist diffraktiv, so genannt wegen der Analogie zur Beugung einer ebenen Welle an einer Scheibe in der geometrischen Optik. Diffraktive Prozesse lassen sich im Rahmen der Regge-Theorie [Reg59] durch einen Pomeronaustausch beschreiben [Lan90]. Durch den Austausch des farbneutralen Pomerons wird Impuls übertragen, aber keine Quantenzahl. Die Fragmentations- und Hadronisationsprozesse, die bei auslaufenden Partonen mit Farbladung stattfinden, entfallen hier. Im Detektor ist dies als *rapidity gap*, also als das Fehlen von hadronischem Energiefluß im Vorwärtsbereich zu erkennen (s.Kap.3 u.4). Abbildung 1.3 zeigt Feynman-Graphen der diffraktiven Erzeugung eines ρ^o-Mesons.

In Größenordnungen der HERA-Schwerpunktsenergie muß die Beschreibung der *resolved photon* Prozesse, d.h. der Wechselwirkungen, die eine hadronische Struktur des Photons sichtbar machen, neben dem VDM durch sogenannte »anomale« Prozesse ergänzt werden (s.Abb.1.4). Hierbei fluktuiert das Photon in ein Quark-Antiquark-Paar hoher Virtualität, welches kein Vektormeson bildet. Dieser Fall kann mit Mitteln der pertubativen Quantenchromodynamik (QCD) behandelt werden [Sch93].



Abbildung 1.4: *Beispiel eines anomalen Prozesses*

Kapitel 2

Nachweis von Elementarteilchen

Neben der Steigerung der erreichbaren Energien ist der Fortschritt in der Elementarteilchenphysik durch die Entwicklung von immer präziseren Nachweismethoden für Teilchenstrahlung geprägt. In diesem Kapitel soll ein Überblick der physikalischen Grundlagen gegeben werden.

2.1 Energieverlust in Materie

In Energiebereichen unter 1TeV verliert ein Teilchen seine Energie in Materie durch starke oder elektromagnetische Wechselwirkung, die schwache Wechselwirkung ist hier zu vernachlässigen [Fab89]. Hadronen regen in unelastischer Streuung Atomkerne an und können dabei Sekundärteilchen produzieren. Alle geladenen Teilchen und Photonen wechselwirken mit dem Coulombfeld der Kerne. Dies führt zur Aussendung von Bremsstrahlung, Paarbildung und Ionisationsprozessen. Auf Grund dieser unterschiedlichen Mechanismen hängt die räumliche Verteilung der Energiedeposition stark von der absorbierenden Materie und der einfallenden Teilchenart ab.

Ist die Energie des Teilchens hoch genug, so können auch die produzierten Sekundärteilchen ihrerseits weitere Teilchen erzeugen, es entsteht ein sogenannter Teilchenschauer. Die Unterschiede zwischen elektromagnetischen und hadronischen Schauern werden weiter unten diskutiert.

Bremsstrahlung

Energieverluste durch Bremsstrahlung sind hauptsächlich für Elektronen bzw. Positronen relevant, da der Wirkungsquerschnitt hierfür proportional zu $m_{Teilchen}^{-2}$ ist, bei Myonen also schon um mehr als vier Größenordnungen kleiner [Ros64].
In guter Näherung [Seg65] gilt für den differentiellen Energieverlust pro Weglänge:

$$\frac{dE}{dx}(x)\bigg|_{Bremsstrahlung} = -\frac{E(x)}{X_0}\,. \tag{2.1}$$

Die Integration dieser Gleichung ergibt

$$E(x) = E_0 \cdot e^{-x/X_0} \tag{2.2}$$



Abbildung 2.1: *Energieverluste von Elektronen und Positronen in Blei, abhängig von der Einfallsenergie (aus [PDG90])*

mit der Strahlungslänge X_0, auf der die Energie des Elektrons im Mittel um den Faktor $1/e$ abnimmt.
Zusätzlich verlieren Elektronen und Positronen Energie in Materie durch Ionisation (s.u), Møller- bzw. Bhabhastreuung ($e^-e^- \rightarrow e^-e^-$, $e^+e^- \rightarrow e^+e^-$) und Positronanihilation ($e^+e^- \rightarrow \gamma\gamma$). Abbildung 2.1 zeigt die Energieabhängigkeit dieser Prozesse in Blei.

Energieverluste von Photonen

Photonen deponieren ihre Energie in Materie indirekt durch Elektron-Positron-Paarerzeugung

$$\gamma \ + \ \mathrm{Kern} \ \rightarrow \ e^+e^- \ + \ \mathrm{Kern}$$

oder direkt durch Comptonstreuung

$$\gamma \ + \ e^- \ \rightarrow \ \gamma \ + \ e^-$$

und Absorption (Photoeffekt)

$$\gamma \ + \ \mathrm{Atom} \ \rightarrow \ \mathrm{Atom}^+ \ + \ e^- \ .$$

Dabei dominiert bei Photonenergien > 10 MeV die Paarbildung, darunter die Ionisation durch den Compton-Effekt. Photoprozesse spielen nur im Niederenergiebereich eine Rolle (s.Abb.2.2).



Abbildung 2.2: *Wechselwirkungsquerschnitte für Photonabsorbtion auf einer Strahlungslänge in Blei [PDG90]*

Ionisationsverluste: Die Bethe-Bloch-Formel

Der differentielle Energieverlust pro Weglänge schwerer geladener Teilchen in Materie wird durch durch die Bethe-Bloch-Formel [Bet30, Blo32] angegeben:

$$\frac{dE}{d\rho} = \frac{4\pi N_A z^2 e^4}{m_e v^2} \frac{Z}{A} \left[\ln \left(\frac{2 m_e v^2}{I(1-\beta^2)} \right) - \beta^2 \right] \tag{2.3}$$

Dabei ist ρ die Dichte des Materials in g cm^{-2}, m_e die Elektronmasse, z die Ladung des Teilchens in Einheiten der Elementarladung, v seine Geschwindigkeit, β der relativistische Faktor v/c, Z und A Ordnungs- und Massenzahl der Atome des durchquerten Materials und N_A die Avogadro-Konstante. I ist ein über alle Elektronen gemitteltes effektives Ionisationspotential. Abbildung 2.3 zeigt für verschiedene Teilchenarten den wahrscheinlichsten Energieverlust $dE/\rho dx$ aufgetragen gegen die Teilchenenergie, im Minimum der Kurven spricht man von »minimal ionisierenden Teilchen« .

2.1.1 Elektromagnetische Schauer

Wegen der erwähnten Massenabhängigkeit des Bremsstrahlungswirkungsquerschnitts wird ein elektromagnetischer Schauer vornehmlich durch Elektronen, Positronen oder Photonen ausgelöst[1]. Die Schauerentwicklung läßt sich in zwei Abschnitte aufteilen. Zunächst wird z.B. ein einfallendes hochenergetisches Elektron mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Photon abstrahlen, welches durch Paarbildung weitere Teilchen produziert. Diese Sekundärteilchen strahlen weitere Photonen ab, es entsteht eine elektromagnetische Teilchenkaskade. Das Maximum der Schauerteilchen wird nach einer Strecke x_{max} erreicht, ab der, bedingt

[1] Diese selbst können natürlich von Hadronen stammen, z.B. über $\pi^0 \rightarrow \gamma\gamma$



Abbildung 2.3: *Ionisationsverluste schwerer Teilchen gemäß Gleichung 2.3 (aus [Leo87])*

durch die abnehmende Teilchenenergie, Ionisationsverluste über die Bremsstrahlungsprozesse dominieren. Der Schauer stirbt aus. Die kritische Energie E_c ist über die Gleichheit der Energieverluste durch diese beiden Prozesse definiert:

$$-\left.\frac{dE_c}{dx}\right|_{Bremsstrahlung} = -\left.\frac{dE_c}{dx}\right|_{Ionisation} . \tag{2.4}$$

Für Materialien mit $13 \leq Z \leq 92$ gilt in guter Näherung [Fab85]

$$E_c = \frac{550\mathrm{MeV}}{Z} . \tag{2.5}$$

Unter einigen Annahmen (z.B. Unabhängigkeit des Ionisationswirkungsquerschnitts von der Energie, Vernachlässigung von Vielfachstreuung, etc.) kann man die in Tabelle 2.1 angegebenen Parameter für elektromagnetische Schauer berechnen [Fab85]. Auffällig ist das nur logarithmische Anwachsen der Schauertiefe mit zunehmender Energie.
Das mittlere longitudinale Profil der Energiedeposition pro Weglänge dE/dt (t in Einheiten von X_0) folgt einer Parametrisierung [Lon75]

$$\frac{dE(t)}{dt} = \frac{E_{ein} \cdot b^{a+1}}{\Gamma(a+1)} t^a e^{-bt} , \tag{2.6}$$

wobei $b \sim 0.5$ und $a = b \cdot t_{max}$ [Fab85]. Dabei beschreibt der Term t^a die Teilchenerzeugung im Schauer, der Term e^{-bt} die Phase der Absorption. In Abbildung 2.4 ist das longitudinale Schauerprofil und die Energiedeposition für Elektronen fester Energie in verschiedenen Materialien gezeigt.

Für die laterale Ausbreitung des Schauers ist in erster Linie die Vielfachstreuung von Elektronen und Positronen verantwortlich. Eine Größe, mit der dieses Verhalten

	einfallendes Elektron	einfallendes Photon
Schauermaximum t_{max}	$1.0 \cdot \left(\ln \frac{E}{E_c} - 1\right)$	$1.0 \cdot \left(\ln \frac{E}{E_c} - 0.5\right)$
Schauerschwerpunkt t_{cog}	$t_{max} + 1.4$	$t_{max} + 1.7$
maximale Teilchenanzahl	$0.3 \cdot \frac{E}{E_c} \left(\ln \frac{E}{E_c} - 0.37\right)^{-1/2}$	$0.3 \cdot \frac{E}{E_c} \left(\ln \frac{E}{E_c} - 0.31\right)^{-1/2}$

Tabelle 2.1: *Einige Parameter der longitudinalen Entwicklung elektromagnetischer Schauer nach [Fab85]* ($t_{max} = x_{max}/X_0$)



Abbildung 2.4: *Longitudinale Schauerprofile für 6 GeV Elektronen in Aluminium, Kupfer, Blei und Uran [Fab85]*

quantitativ beschrieben werden kann, ist der Molière-Radius [Mol47]

$$R_M = \frac{21.1\mathrm{MeV}}{E_c} \cdot X_0 \quad . \tag{2.7}$$

Unabhängig von der Energie des einfallenden Teilchens werden ca. 90% (95%) der Energie in einem Zylinder mit Radius R_M ($2R_M$) um die Schauerachse deponiert.

2.1.2 Hadronische Schauer

Wegen der Vielzahl der möglichen Prozesse starker Wechselwirkungen erfolgt die hadronische Schauerentwicklung weitaus unregelmäßiger als die elektromagnetische. Die Berechnung dieser Schauer beruht daher weitgehend auf Modellannahmen , wie z.B. dem

Spallationsmodell

Hier bildet sich die Teilchenkaskade durch das Aufbrechen von Atomkernen durch die einfallenden Hadronen und die Produktion sekundärer Teilchen. Dabei findet die durch das Aufbrechen (Spallation) ausgelöste intranukleare Kaskade in einem Zeitraum von ca. 10^{-22}s statt [Fab85]. Danach bleibt der Kern in einem angeregten Zustand zurück. Durch das Abdampfen (Evaporation) von Teilchen (bei schweren Kernen in Verbindung mit Kernspaltung) wird diese Energie abgegeben. Dieser vergleichsweise langsame Prozeß ($\sim 10^{-18}$s, [Fab85]) endet mit der Rückkehr in den Kerngrundzustand. Die einzelnen Stufen der unelastischen Wechselwirkung zeigt Abbildung 2.5.



Abbildung 2.5: *Unelastische Hadron-Kern-Wechselwirkung im Spallationsmodell (aus [Brü87])*

Struktur des Schauers

Neben der durch hadronische Prozesse deponierten Energie E_{had} gibt es einen nicht zu vernachlässigenden Anteil E_{em} aus elektromagnetischen Subschauern. Diese werden vornehmlich durch den Zerfall neutraler Pionen ($\pi^0 \to \gamma\gamma$, Verzweigungsverhältnis $\sim 99\%$ [PDG92]) induziert. Zusätzlich existiert ein Energieanteil E_{inv} nicht nachweisbarer Energie. Dieser setzt sich aus der Bindungsenergie (ca. 8MeV/Nukleon) der aufgebrochenen Kerne, übertragener Rückstoßenergie und Teilchen mit geringer Wechselwirkungswahrscheinlichkeit (z.B. Myonen und Neutrinos aus $\pi^{\pm}$-Zerfällen) zusammen [Wig87].
Eine mit der Strahlungslänge X_0 vergleichbare Größe für die Beschreibung der räumlichen Ausbreitung hadronischer Schauer ist die nukleare Wechselwirkungslänge

$$\lambda = \frac{m_{mol}}{N_A \rho \sigma_{had}} \tag{2.8}$$

(m_{mol} molare Masse des Absorbers, ρ Massendichte, σ_{had} totaler unelastischer Hadron-Kern-Wechselwirkungsquerschnitt). Mit $s = x/\lambda$ gilt für das mittlere Schauerprofil [Cat87]:

$$\frac{1}{E}\frac{dE}{ds} = \alpha \cdot \frac{b^{a+1}}{\Gamma(a+1)} s^a e^{-bs} + (1-\alpha) \cdot c e^{-cs} \,. \tag{2.9}$$

Hierbei beschreibt der erste Term E_{em}, der zweite E_{had}. Das Gewicht α ist detektorabhängig.
Die dem doppelten Molière-Radius R_M entsprechende Größe $R_{95\%}$, d.h. der Zylinderradius, in dem 95% der Energie des einfallenden Hadrons deponiert werden, liegt im Bereich der nuklearen Wechselwirkungslänge [Fab85]:

$$R_{95\%} \approx 1\lambda \tag{2.10}$$

2.2 Spurrekonstruktion

Die Rekonstruktion der Bahnen geladener Teilchen ist ein wesentlicher Teil der Auswertung von Hochenergiexperimenten [Lor90]. Das erste dafür genutzte Gerät war die Nebelkammer, in der sich längs der Teilchenspur Tröpfchen im unterkühlten Kammergas bilden. Eine Weiterentwicklung ist die Blasenkammer. Hier ist die Funktionsgrundlage eine durch Drucksenkung überhitzte Flüssigkeit, in der das Teilchen durch Ionisation Keime bildet, die zur Bildung von Dampfbläschen führen.
Funkenkammern bestehen aus einer Reihe von Platten, die für kurze Zeit auf ein Hochspannungspotential gelegt werden. Die Bahn eines durchgehenden Teilchens wird durch Büschelentladungen sichtbar.
All diesen Methoden gemeinsam ist die photographische Auswertung. Damit verwandt ist die Spurauswertung in Mehrschichtemulsionen, welche vor allem in der Analyse kosmischer Höhenstrahlung eingesetzt wird. Hier ist ein Auflösungsvermögen von bis zu 1μm erreichbar.

Die in heutigen Beschleunigerexperimenten häufigsten Detektoren zur Spurrekonstruktion sind Vieldrahtproportional- und Driftkammern. Beide folgen den gleichen physikalischen Prinzipien, so daß im folgenden nur die Driftkammer, deren prinzipieller Aufbau in Abbildung 2.6 zu sehen ist, besprochen werden soll.



Abbildung 2.6: *Prinzipieller Aufbau einer Driftkammer (aus [Sc93a])*

Eine Driftkammer besteht aus Anoden- und Kathodenhochspannungsdrähten sowie weiteren Drähten zur Feldformung. Der Meßvorgang gliedert sich in drei Phasen. Zunächst ionisiert das einfallende geladene Teilchen Moleküle des Funktionsgases entlang seiner Bahn. Darauf folgt die Driftphase, in der die erzeugten freien Elektronen zur Anode beschleunigt werden. Die zugehörigen positiven Ionen sind wegen ihrer geringen Beweglichkeit für einen Nachweis nicht geeignet.
In der Nähe des Anodendrahtes werden durch die starke Beschleunigung der Elektronen im inhomogenen Feld weitere Gasmoleküle ionisiert. Durch diesen Prozeß der Gasverstärkung wird ein Ladungspuls influenziert, dessen Höhe und Form Aufschluß über den Energieverlust des ionisierenden Teilchens geben. Die Geschwindigkeit der Elektronen in der Driftphase kann wegen des Energieverlustes durch Stösse mit den Gasmolekülen als konstant angenommen werden. Diese konstante Driftgeschwindigkeit v_{drift} führt zu einem guten Ortsauflösungsvermögen der Kammer:

$$x = v_{drift} \cdot (t - t_0) \tag{2.11}$$

Dabei ist t_0 der Zeitpunkt des Teilchendurchgangs. Die Zeitdifferenz wird relativ hierzu an mehreren Signaldrähten gemessen.

Über die teilchenspezifischen Ionisationsverluste (s.Gleichung 2.3) ist eine Identifikation des einlaufenden Teilchens möglich.

2.3 Kalorimetrie

Die oben beschriebenen Energieverlustmechanismen ermöglichen Rückschlüsse auf die Primärenergie des einfallenden Teilchens. Das Prinzip der kalorimetrischen Energiemessung ist dabei die Umwandlung in ein nachweisbares Signal, also z.B. Ionisationsladungen oder Szintillationslicht. Zur Auswertung dieses Signals benötigt man eine genaue Kenntnis der Relationsfunktion von Signalgröße und Primärenergie. Diese kann von Parametern wie der Teilchenart, der Teilchenenergie usw. abhängen.

2.3.1 Sampling-Kalorimeter

Im Idealfall wird die Energie eines einfallenden Teilchens in einem Kalorimeter vollständig in ein meßbares Signal umgewandelt. Dazu muß das Kalorimeter einerseits das Teilchen und die von ihm induzierten Schauerkomponenten vollständig absorbieren, was bei endlichen Abmessungen zur Forderung nach einer hohen Dichte des Detektormaterials führt. Andererseits verlangt eine hohe Signaleffektivität bei elektrischen Ladungen als Signalträgern eine geringe Ionisationsenergie und einen kleinen Wirkungsquerschnitt für den Einfang von Ladungsträgern. In einem homogenen, d.h. aus einem einzigen Material aufgebauten Kalorimeter widersprechen sich diese Anforderungen. Der Ausweg aus diesem Problem liegt in der Kombination zweier unterschiedlicher Materialien. Dabei besteht das Kalorimeter aus sich abwechselnden Schichten mit passivem Absorbermaterial und einem aktiven Medium mit hoher Signalausbeute. Da nur der in diesem Medium deponierte Energieanteil gemessen wird, spricht man von einem *Sampling*-Kalorimeter (*sample*: Stichprobe).
Dabei ist die *Sampling Fraction* S, also das Verhältnis von meßbarer zu deponierter Energie E_{vis}/E_{dep} wegen der oben angeführten unterschiedlichen Verlustmechanismen neben der Schichtdicke des aktiven Mediums auch von der Art der Energiedeposition abhängig. Es ist gebräuchlich, S auf den Energieverlust eines nicht schauerbildenden, minimal ionisierenden, Teilchens (*minimal ionizing particle*) zu normieren:

$$S_{mip} = \frac{E_{vis}}{E_{dep}} = \frac{d_{active} \cdot \frac{dE}{dx}\Big|_{active}^{mip}}{d_{active} \cdot \frac{dE}{dx}\Big|_{active}^{mip} + d_{passive} \cdot \frac{dE}{dx}\Big|_{passive}^{mip}} = \frac{\frac{dE}{dx}\Big|_{active}^{mip}}{\frac{dE}{dx}\Big|_{active}^{mip} + \frac{d_{passive}}{d_{active}} \cdot \frac{dE}{dx}\Big|_{passive}^{mip}}$$

Dabei sind d_{active}, $d_{passive}$ die jeweiligen Schichtdicken im Kalorimeter. Nimmt man den mittleren Energieverlust dE/dx als von der Teilchenenergie unabhängig im Minimum der Bethe-Bloch-Kurve an, hängt S_{mip} nur noch von den Materialien und dem Verhältnis der Schichtdicken ab und ist damit in weiten Grenzen frei wählbar.

2.3.2 Elektromagnetische Signale

Die Fluktuationen in der Energiemessung elektromagnetischer Schauer entstehen durch Prozesse mit unterschiedlicher Energieabhängigkeit.
Die sichtbar im Kalorimeter deponierte Energie E_{vis} ist (unter einigen Annahmen [Ros52]) proportional zur Anzahl erzeugter geladener Teilchen N_T:

$$E_{vis} \; = \; S_{mip} \cdot E_{dep} \; \sim \; N_T \tag{2.12}$$

Ist N_T durch eine Poisson-Verteilung gegeben, so folgt für die Fluktuationen

$$\frac{\sigma(N_T)}{N_T} \; = \; \frac{1}{\sqrt{N_T}} \tag{2.13}$$

und damit

$$\frac{\sigma(E_{vis})}{E_{vis}} \sim \frac{1}{\sqrt{E_{dep}}} \ . \tag{2.14}$$

Ein weiterer, energieunabhängiger Beitrag zu σ ergibt sich durch das elektronische Rauschen, vor allem erzeugt von Kapazitäten in der Ausleseelektronik.

Die in der Praxis unvermeidlichen Leckverluste durch Teilchen, die insbesondere in longitudinaler Richtung das Kalorimeter verlassen, führen zu einem weiteren Beitrag in $\sigma(E)$. Diese können als proportional zur Primärenergie des einfallenden Teilchens angenommen werden [Dre83].

Insgesamt ergibt sich durch diese statistisch unabhängigen Komponenten ein Auflösungsvermögen, das folgendermaßen parametrisiert werden kann [Eng84]:

$$\frac{\sigma(E)}{E} = \sqrt{\frac{a^2}{E} + \frac{b^2}{E^2} + c^2} \ , \tag{2.15}$$

wobei $a/\sqrt{E}$ den sogenannten Samplingterm, b/E den Rauschterm darstellt und c die Leckverluste beschreibt.

2.3.3 Hadronische Signale und Kompensation

Wegen der in Abschnitt 2.1.2 erklärten Zusammensetzung der deponierten Energie

$$E_{dep} = E_{had} + E_{em} + E_{inv} \tag{2.16}$$

in hadronischen Schauern unterscheiden sich deren Signale von denen eines rein elektromagnetischen gleicher Energie. Mit e als dem Signal eines Elektrons und h als dem fiktiven Signal für einen hadronischen Schauer ohne elektromagnetische Komponente ist e/h das Signalverhältnis von elekromagnetischer und hadronischer Komponente in einem realen Schauer. Dieses ist wegen des nicht sichtbaren Energieanteils E_{inv} und auftretender Sättigungseffekte für stark ionisierende Teilchen, wie z.B. niederenergetische Protonen, im allgemeinen ≤ 1 [Bir51]. Ein Kalorimeter mit $e/h = 1$ heißt intrinsisch kompensierend.
Bezeichnet man mit $f_{em} = E_{em}/E_{dep}$ den elektromagnetischen Anteil deponierter Energie eines realen Hadrons, so gilt für dessen Signal H

$$H = f_{em} \cdot e + (1 - f_{em}) \cdot h \tag{2.17}$$

Das Signalverhältnis von Elektron und Hadron gleicher Energie bestimmt sich dann zu [Pet89]

$$\frac{e}{H}(E) = \frac{\frac{e}{h}}{1 + f_{em} \cdot (\frac{e}{h} - 1)} \tag{2.18}$$

Ein intrinsisch kompensierendes Kalorimeter besitzt also im gesamten Energiebereich ein Elektron-Hadron-Signalverhältnis von 1. Nicht kompensierende Kalorimeter haben über $f_{em}(E)$ ein energieabhängiges e/H-Verhältnis, das hadronische Signal kann also nicht proportional zur Teilchenenergie sein. Dazu verschlechtern die großen Fluktuationen des elektromagnetischen Anteils die Auflösung. Unter Vernachlässigung von Detektoreffekten ($b = c = 0$ in Gleichung 2.15) ergibt sich dann folgendes Auflösungsvermögen [Wig87]:

$$\frac{\sigma(E)}{E} = \frac{C}{\sqrt{E}} + X \cdot \left(\frac{e}{h} - 1\right) \tag{2.19}$$

Um eine gute Energieauflösung zu erhalten, muß also ein $e/h \approx 1$ erreicht werden. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. In der sogenannten *Hardware*-Kompensation wählt man das Detektormaterial so, daß e und h sich angleichen. Ein Beispiel hierfür ist das Kalorimeter der ZEUS-Kollaboration, in dem die Kombination von Uran als Absorber und neutronenempfindlichen Szintillationsmaterial zur Anhebung des hadronischen Signalanteils dient.

Der zweite Ansatz ist die näherungsweise Kompensation durch Analyse der Form der Energiedeposition, wie sie auch beim H1-Kalorimeter benutzt wird. Ist das Verhältnis von Strahlungslänge X_0 und nuklearer Wechselwirkungslänge λ genügend klein (bei H1: $X_0/\lambda \approx 6\%$) und das Kalorimeter ausreichend fein segmentiert, so kann man die elektromagnetische oder hadronische Natur des Signals an Hand der Energiedichte in der Auslesezelle identifizieren und dementsprechend gewichten.

Kapitel 3

Der H1-Detektor

Der H1-Detektor (siehe Abb.3.1) ist ein aus vielen Einzelkomponenten zusammengesetztes, äußerst sensitives Nachweisinstrument für die Reaktionsprodukte der Elektron-Proton-Streuung bei HERA. Er hat ein Volumen von $\sim 1800m^3$ und wiegt ungefähr $2800t$. Der umschlossene Raumwinkelbereich beträgt nahezu 4π. Durch die stark unterschiedlichen Strahlenergien werden hochenergetische Teilchen vorwiegend in Vorwärtsrichtung[1] erzeugt. Diesem Ungleichgewicht wird durch einen asymmetrischen Aufbau des Detektors Rechnung getragen. Im Folgenden sollen die einzelnen H1-Komponenten beschrieben werden, weitere Informationen finden sich in [H193a]. Sämtliche Koordinatenangaben beziehen sich auf den nominellen Wechselwirkungspunkt als Ursprung (s.auch Abb.3.2).

3.1 Das Spurkammersystem

Die Spuren geladener Teilchen werden mit Hilfe unterschiedlich ausgelegter Systeme rekonstruiert. Dabei erfolgt eine Ladungs- und Impulsbestimmung über die Bahnkrümmung im Feld einer supraleitenden Spule (Feldstärke 1.2T), welche das Kammersystem und das Flüssigargon-Kalorimeter (s.u.) umschließt.

Die zentrale Spurkammer (*Central Tracking Device* CTD) deckt dabei einen Polarwinkelbereich von $\sim 25^o$ bis 155^o ab, die Vorwärtsspurkammern (*Forward Tracking Device* FTD) den Bereich von $\sim 5^o$ bis 25^o. Die rückwartige Proportionalkammer (*Backward Proportional Chamber* BPC) umfaßt einen Meßbereich von 155^o bis $\sim 175^o$. Vorgabe für das System war die Möglichkeit der Rekonstruktion hochenergetischer Teilchenbündel (*Jets*) und eine Genauigkeit der Spurrekonstruktion isolierter Spuren in Impuls und Winkel von

$$\frac{\sigma_p}{p^2} \approx 0.003 \text{ GeV}^{-1} \quad , \quad \sigma_\theta \approx 1 \text{ mrad} \quad .$$

Abbildung 3.2 zeigt die Anordnung der einzelnen Kammern. Deutlich ist zu erkennen, wie das Gesamtsystem den Raumwinkel bis an das Strahlrohr heran umschließt.

[1] alle Richtungs- und Winkelangaben bezogen auf die Protonstrahlrichtung als positive z-Achse