Entwicklung eines Triggers für diffraktiv erzeugte J/ψ-Mesonen mit Hilfe Neuronaler Netze bei H1

Diplomarbeit

vorgelegt von
Ronald Deckert
aus Bad Oldesloe

II. Institut für Experimentalphysik
Universität Hamburg

Hamburg
November 1997

Erklärung

Hiermit versichere ich,
diese Arbeit selbständig
und nur unter Verwendung
der angegebenen Quellen
verfaßt zu haben.

Gewidmet meiner Familie, insbesondere meinem Vater, Marie-Luise und Dirk

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1

Einleitung

Seit Menschengedenken stehen Fragen nach den Hintergründen des menschlichen Daseins und der Existenz der Dinge im Raum. Menschen gehen diese Fragen auf unterschiedlichste Art und Weise an, ob religiös, philosophisch oder mit Hilfe der Naturwissenschaften, wie der Physik. Früh wurde in der Physik die Vorstellung von unteilbaren Konstituenten der Materie entwickelt. Die intellektuelle Leistung besteht darin, den Eindruck, den man mit dem bloßen Auge von jeder Art von Materie erlangt, gedanklich zu überwinden und etwas *Unsichtbares* zu postulieren und nachzuweisen.
Die mikroskopische Welt wird nach den bahnbrechenden Entdeckungen unseres Jahrhunderts durch das Standardmodell der Elementarteilchenphysik beschrieben. Dies beinhaltet sechs Quarks und sechs Leptonen als elementare Teilchen, zu denen sich die Austauschfeldquanten γ, Z^0, $W^\pm$ und die acht Gluonen gesellen, welche die elektromagnetische, die schwache und die starke Wechselwirkung vermitteln. Ein Austauschteilchen für die Gravitation, das Graviton, ist noch nicht nachgewiesen worden.
Mit dem sich am Speicherring HERA befindlichen H1-Detektor werden Positron-Proton-Reaktionen vermessen und analysiert und insbesondere die Wechselwirkung der elementaren Bestandteile von Protonen - Quarks und Gluonen - untersucht. Als Grundlage dieser Arbeit dienen in Positron-Proton-Reaktionen erzeugte J/ψ-Mesonen, welche in zwei Myonen zerfallen. Mit Hilfe dieser Reaktionen ist es möglich, die Gluondichte des Protons zu messen. Je mehr J/ψ-Mesonen man im Detektor aufzeichnet, desto besser wird man die Verteilung der Gluonen im Proton verstehen.
Die Identifikation der J/ψ-Mesonen erfolgt auf elektronischem Wege mit Detektorinformationen aus dem H1-Detektor. Schwierig gestaltet sich mitunter die Trennung der Reaktionen aus Zerfällen der J/ψ-Mesonen von Untergrundreaktionen, die nicht von ep-Reaktionen stammen. Mit über die Jahre zunehmender Luminosität und damit auch mit der Zunahme sowohl der Untergrund- wie auch der ep-Reaktionen ist es von Interesse die elektronischen Verfahren zur Trennung dieser beiden Ereignisklassen zu verbessern. Dadurch erhöht man bei annähernd konstanter Rate an aufgezeichneten Ereignissen insgesamt den Anteil insbesondere von J/ψ-Mesonen an der Menge aller aufgezeichneten Daten.

Zur Verbesserung dieser Verfahren bedient man sich bei H1 auf einer Stufe des mehrstufigen Triggers der Technik der Neuronalen Netze. Diese computerbasierte Methode gründet sich auf Algorithmen, wie man sie im Zusammenspiel von Nervenzellen im Gehirn erforscht hat. Dabei nutzen diese lernfähigen Rechenverfahren hochdimensionale Korrelationen zwischen Detektorinformationen, welche die zu unterscheidenden Ereignisse charakterisieren. Diese Informationen können damit möglicherweise effektiver genutzt werden als wenn man Schnitte in wenigen Informationen anbringt, wie es traditionell geschieht.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung von neuronalen Netzen zur Erkennung von J/ψ-Mesonen im H1-Detektor mit dem Ziel, einen Beitrag zur Schaffung einer Datengrundlage zur vertieften Analyse des Protons zu leisten.

Gliederung der Arbeit

Im **zweiten Kapitel** erfolgt eine Darstellung vom Aufbau des Speicherringes HERA und des H1-Detektors. Nach einem Abschnitt über allgemeine Ereigniskinematik wird die Physik der J/ψ-Mesonen behandelt. Das zweite Kapitel abschließend folgt ein Abschnitt zur Einführung in das Triggerkonzept von H1. Das **dritte Kapitel** behandelt die benutzte Methodik der Neuronalen Netze vor dem Hintergrund biologischer Analogien, sowie der speziellen Anwendung bei H1. Der Kern der Arbeit findet im **vierten Kapitel** mit der Beschreibung der Durchführung der Untersuchungen und den Ergebnissen des Netztrainings seine Darstellung. Die Zusammenfassung der Ergebnisse und der Ausblick befinden sich im **fünften Kapitel**.

Kapitel 2

Das H1-Experiment

Das H1-Experiment ist eines der Hochenergie-Experimente am Deutschen Elektronen-synchrotron DESY in Hamburg. Das DESY wurde 1959 als Gesellschaft bürgerlichen Rechts in Hamburg gegründet. Seit 1992 ist das Institut für Hochenergiephysik Zeuthen dem DESY angegliedert. Neben Positron-Proton Reaktionen, die an den Experimenten H1 und ZEUS am Speicherring HERA vermessen werden, wird am Desy das Experiment HERMES, zur Messung der Spinstruktur von Proton und Neutron, betrieben. Das Experiment HERA B, zur Messung der CP-Verletzung im b-Quark-System, befindet sich im Aufbau. Weiterhin ist am DESY mit dem HASYLAB ein Institut für Experimente mit Synchrotronstrahlung geschaffen worden.

2.1 Der Speicherring HERA

Die Hadron-Elektron-Ring-Anlage HERA wurde zur Speicherung von Elektronen (Positronen) und Protonen in zwei getrennten Speicherringen gebaut. Durch die Analyse der Kollisionen dieser Teilchen kann die Struktur von Proton und Photon im Rahmen des heute gültigen Standardmodells aufgeklärt, und dieses Modell selbst überprüft werden. HERA wurde nach sechs Jahren Bauzeit 1990 fertiggestellt, die erste Elektron-Proton-Kollision erfolgte jedoch erst am 19.Oktober 1991. Die Detektoren H1 und ZEUS haben den Betrieb im Jahre 1992 aufgenommen.
In einem Speicherring läßt man zwei einander entgegengesetzt umlaufende Teilchenstrahlen an verschiedenen Wechselwirkungspunkten im Ring kollidieren. Hierzu benötigt man bei Reaktionen von Teilchen mit deren Antiteilchen nur ein Strahlrohr, da die im Speicherring bahnbestimmend und beschleunigend wirkenden elektromagnetischen Felder invariant gegenüber der CP-Transformation sind. Im selben elektromagnetischen Feld kehrt sich die Bewegungsrichtung des Antiteilchens gegenüber der des dazugehörigen Teilchens um. Beispiele hierfür sind die e^+-e^--Speicherringe DORIS und PETRA am DESY und der p-$\bar{p}$-Speicherring TEVATRON am FERMILAB bei Chicago.

Zur Speicherung von Positronen und Protonen bei HERA, deren Kollisionen bei den Experimenten H1 und ZEUS untersucht werden, mußten zwei separate Strahlrohre, eines für Positronen und eines für Protonen, installiert werden. Seit Juli 1994 wird HERA statt mit Elektronen mit Positronen betrieben, um die Lebensdauer des Leptonenstrahles zu erhöhen. Die Positronen werden über die HERA-Vorbeschleuniger LINAC II, DESY II und PETRA II auf 14 GeV vorbeschleunigt und bei HERA injiziert. Sie erreichen hier ihre Endenergie von 27.5 GeV. Die Protonen werden durch LINAC III, DESY III und PETRA II auf eine Energie von 40 GeV gebracht und bei HERA weiter bis hin zu 820 GeV beschleunigt. HERA läuft somit bei einer Schwerpunktenergie des Proton-Positron-Systems von $\sqrt{s} \approx 300\ GeV$.
Speicherringe haben gegenüber Festtargetexperimenten den entscheidenden Vorteil, daß höhere Schwerpunktenergien erreicht werden können, da die Schwerpunktenergie für hohe Strahlenergien näherungsweise mit der Wurzel des Produktes der Strahlenergien skaliert. Ruht eines der Teilchen, so ist diese Abhängikeit nur noch durch die Wurzel der Strahlenergie des nicht ruhenden Teilchens gegeben. Es wäre z.B. die bei ruhendem Proton für gleiche Schwerpunktenergie $\sqrt{s} \approx 300\ GeV$ nötige Positronenenergie $E_e(\vec{P}_p = 0) \simeq 50\ TeV$. Man kann daher bei einem Speicherring mit weit weniger technischem Aufwand, und damit kostengünstiger, Teilchenreaktionen hoher Schwerpunktenergie erzeugen als bei einem Festtargetexperiment.
Das maximale Viererimpulsübertragsquadrat beträgt bei HERA $Q^2 \approx 10^5\ GeV^2$. Diese Größe wird uns in Abschnitt 2.3 wieder begegnen. Sie liegt bei großer Bjørken-Variable x (siehe Abschnitt 2.3) zwei Größenordnungen über den Werten der hierbei vor HERA richtungsweisenden Experimente.
Eine Positronen-Füllung von HERA hat eine Lebensdauer von bis zu 12 Stunden. Durch die beschleunigenden Hochfrequenz-Kavitäten ist der Energieverlust der Positronen auf Grund der Synchrotronstrahlung auszugleichen. Dies ist für die Positronen der energiebegrenzende Effekt. Die Lebensdauer der Protonen ist mit über 100 Stunden sehr viel länger als die der Positronen. Die Energie der Protonen ist durch das zur Ablenkung notwendige Magnetfeld der supraleitenden Magnete von 4.7 T beschränkt. Um zu akzeptablen Raten von physikalischen Ereignissen zu gelangen, ist HERA für gleichzeitig umlaufende 210 Teilchenbündel (*bunches*) bei jeweils einem Protonenstrom pro Teilchenbündel von 760 μA und einem Positronenstrom pro Teilchenbündel von 290 μA ausgelegt. Man erhält eine Kreuzungsrate der Teilchenbündel von 10.4 MHz. Das bedeutet, daß sich alle 96 ns zwei Teilchenbündel im Bereich des nominellen Wechselwirkungspunktes durchqueren. Diese Zeitspanne von 96 ns ist die Grundzeiteinheit der sogenannten HERA-Uhr, welche sämtliche am Experiment zur Datenauslese installierte Elektronik synchronisiert. Die Ausdehnung der Teilchenbündel senkrecht zur Bewegungsrichtung der Teilchen ist klein, so daß hier die Wechselwirkungszone gut determiniert erscheint. Auf Grund der Ausdehnung der Teilchenbündel in Richtung des Strahlrohres liegt die Wechselwirkungszone in dieser Richtung in einem Bereich von $\pm$ 50 cm um den nominellen Wechselwirkungspunkt [1].

2.2 Der H1-Detektor

Der H1-Detektor ist neben dem ZEUS-Detektor für die Vermessung von Positron-Proton-Reaktionen konzipiert worden. In Abbildung 2.1 ist ein Längsschnitt des Detektors entlang der Strahlröhre gezeigt. Das bei der H1-Kollaboration verwendete Koordinatensystem zur Analyse der Messungen mit dem H1-Detektor ist in Abbildung 2.2 skizziert.
Nach allgemeiner Beschreibung des Detektors wird auf die einzelnen Detektorkomponenten näher eingegangen. Dabei liegt der Schwerpunkt der Darstellung bei den Detektorteilen, die für diese Arbeit von Bedeutung sind.

2.2.1 Überblick

H1 ist ausgelegt für die kinematische Rekonstruktion von Positron-Proton-Reaktionen bei Ereignisaufzeichnungsraten im Bereich von 10 Hz bis 15 Hz. Die Konstruktionsanforderungen lagen insbesondere bei guter Impuls- und Ortsauflösung, in der Teilchenidentifikation und Energiemessung, sowie einer möglichst guten Ausnutzung des gesamten Raumwinkels [1]. Die Ausmaße des Detektors betragen ungefähr 12x15x10 m^3 bei einem Gewicht von 2800 t.
Die asymmetrische Instrumentierung des Detektors geschah mit Hinblick auf die Asymmetrie der zu vermessenden Reaktionen. Das Ruhesystem der kollidierenden Leptonen und Hadronen bewegt sich in Protonflugrichtung. Aus diesem Grunde fällt insbesondere bei inelastischen Reaktionen ein Großteil der Teilchen in diesen sogenannten vorderen Detektorbereich.
Die folgende Beschreibung wird anhand von Abbildung 2.1 veranschaulicht. In dieser Abbildung gelangen die Protonen von rechts oben, die Positronen von links unten in den Detektor. Im Zentralbereich des Detektors befinden sich um die Strahlröhre herum die zentralen Spurkammern, mit Hilfe derer Spuren von geladenen Teilchen rekonstruiert, sowie die Impulse gemessen werden können. Durch die auf die geladenen Teilchen wirkende Lorentzkraft, verursacht durch das anliegende Magnetfeld, werden die Teilchentrajektorien innerhalb des Magneten gekrümmt. Das Magnetfeld wird von der sich an das Flüssig-Argon-Kalorimeter anschließenden Spule geliefert.
Das zwischen Spurkammern und Spule gelegene Flüssig-Argon-Kalorimeter wird mit seinem elektromagnetischen Teil zur Identifikation und Energiemessung von Elektronen benutzt, mit seinem hadronischen Teil zur Identifikation und Energiemessung von Hadronen, insbesondere Pionen und Kaonen. Auch Myonen können als minimalionisierende Teilchen identifiziert werden.
Zur Rückführung des magnetischen Flusses befindet sich an die Magnetspule nach außen anschließend das instrumentierte Eisenjoch. Dieses Eisenjoch enthält in Lagen angeordnete Streamerrohrkammern zur Identifikation von Myonen. Die Myonen gelangen auf Grund ihrer im Vergleich zu Elektronen hohen Masse minimalionisierend durch das Kalorimeter und werden danach mit hoher Wahrscheinlichkeit im Eisen detektiert.



Abbildung 2.1: *Der H1-Detektor.*



Abbildung 2.2: *Von der H1-Kollaboration verwendetes Koordinatensystem bei H1.*

Eine weitere Aufgabe des Eisenjochs liegt in der Schauerrestmessung von hadronischen Schauern, die nicht auf das Kalorimeter beschränkt bleiben.
Die übrigen, kleineren Detektorkomponenten und weitere Feinheiten werden in den einzelnen Unterkapiteln abgehandelt. Bei der nun folgenden Beschreibung der einzelnen Detektorkomponenten wird insbesondere auf die Spurkammersysteme, das Flüssig-Argon(LAr)-Kalorimeter und das zur Myonendetektion vorgesehene instrumentierte Eisen eingegangen. Das Spurkammersystem und der Myondetektor liefern die Eingabedaten, die für die im späteren vorgestellten Neuronalen Netze benutzt werden.

2.2.2 Das Spurkammersystem

In Darstellung 2.3 sind das zentrale und das vordere Spurkammersystem CTD und FTD gezeigt, von dem jedes für sich getrennt in dem jeweils zu vermessenden Raumwinkelbereich in bezug auf Spurrekonstruktion und Triggereigenschaften optimiert wurde [1].

Der Großteil der Spurvermessung aus Daten des CTD wird von den beiden konzentrischen Driftkammern CJC1 und CJC2 geleistet, welche zylinderförmig um das Strahlrohr angeordnet sind (siehe auch Querschnitt Abbildung 2.4). Diese Kammern sind mit Argon-Kohlendioxid-Methan- und Argon-Ethan-Gemischen gefüllt und besitzen Fassungsvermögen von 1140 bzw. 3080 Litern. Die Kammern sind radial in 30 (CJC1) bzw. 60 (CJC2) Zellen aufgeteilt, wobei jede Zelle von 24 (CJC1) bzw. 32 (CJC2) Signaldrähten durchzogen wird, welche über die gesamte Länge der Kammern von 2.2 m gespannt sind. Wie in Abbildung 2.4 in einem Querschnitt gezeigt wird, sind die Zellen nicht radialsymmetrisch angeordnet, sondern um 30° gegen einen gedachten Mittelpunktstrahl gekippt. Dies geschah zur Optimierung des Spurauflösungsvermögens und zur Verminderung von Doppeldeutigkeiten in bezug auf den Ort der primären Ionisationen bei der Rekonstruktion. Durch die Schrägstellung der Zellen werden auch Spuren von hochenergetischen Teilchen aus Richtung des nominellen Wechselwirkungspunktes



Abbildung 2.3: *Das Spurkammersystem im Längsschnitt.*

an einigen Drähten nahe vorbei gelangen. Dies erhöht die Genauigkeit der Spurvermessung. Die Spuren der Teilchen können bei einer Zeitauflösung von 0.5 ns und einer Ortsauflösung der Spurrekonstruktion von 170 μm in der radialen Ebene und 22 mm in z-Richtung vermessen werden.
Die relativ schlechte Auflösung in der z-Richtung wird verbessert durch die zusätzlich vorhandenen inneren und äußeren Z-Kammern CIZ und COZ, die in den Abbildungen 2.3 und 2.4 dargestellt sind. Man verbessert dadurch die Ortsauflösung der Spurvermessung in z-Richtung auf 300 μm. Die Z-Kammern sind mit 15 (CIZ) bzw. 24 (COZ) Zellen mit je 4 Drahtlagen ausgestattet.
Durch die kombinierte Vermessung der Spuren durch zentrale Spurkammern und Z-Kammern erhält man eine Genauigkeit der Impulsmessung von

$$\frac{\sigma_p}{p^2} < 0.01\, GeV^{-1}. \tag{2.1}$$

In der Auflösung des zur Teilchenidentifikation gemessenen differentiellen Energieverlustes dE/dx werden Werte um $\sigma(dE)/$dE $= 10\%$ erreicht.
Insbesondere für Triggerzwecke wurden noch die Vieldrahtproportionalkammern CIP und COP installiert (siehe Bezeichnung MWPC (*Multi-Wire-Proportional-Chamber*) in Abbildung 2.4). Diese bestehen aus jeweils zwei Lagen. Die insgesamt vier Proportionalkammerlagen sind von innen nach außen mit 480, 480, 288 und 288 Auslese-Elektroden ausgestattet. Zur Ermittlung der Triggersignale, die für diese Arbeit von Bedeutung sind, werden die zentralen Proportionalkammern Elektrode für Elektrode



Abbildung 2.4: *Das zentrale Spurkammersystem im Querschnitt.*

ausgelesen. Diese Signale werden mit den Signalen der vorderen Proportionalkammern kombiniert. Hierauf wird in Abschnitt 2.4 näher eingegangen werden.
Das vordere Spurkammersystem FTD besteht aus drei Supermodulen. Jedes dieser Module ist aufgebaut aus einem planaren Modul mit drei Driftkammern zur Impuls- und Spurvermessung, einer Vieldrahtproportionalkammer (FPC) zu Triggerzwecken, einem Übergangsstrahlungsdetektor zur Diskrimination von Elektronen und Pionen und einem radialen Driftkammermodul. Die radialen Module ergänzen die planaren in bezug auf die Ortsauflösung durch eine radiale Signaldrahtspannungsrichtung. Man erhält für die Spurvermessung im vorderen Spurkammersystem eine Ortsauflösung in der radialen Ebene in der gleichen Größenordnung wie im zentralen Spurkammersystem.
Die einzelnen, oben beschriebenen Detektorkomponenten besitzen getrennte Gasfüllungen (für die Driftkammern $Ar-CO_2-CH_4$ im Verhältnis $89.5 : 9.5 : 1.0$) und getrennte elektrostatische Schirmung. Diese Schirmung wird durch eine auf die aus Kohlenstoffasern bestehenden Trennwände aufgedampfte Aluminiumbeschichtung erreicht. Diese

Beschichtung ist zur Vermeidung von Konversionsphotonen aus zu detektierenden Elektronen, die das Aluminium durchdringen, möglichst dünn zu halten (hier 50 μm) [2]. Die vorverstärkten, analogen Drahtsignale werden aus den Spurkammern mit FADC-Karten (Flash Analog Digital Converter) digitalisiert, und der zentralen Triggerlogik (CTL) zur Weiterverarbeitung und Fällung der Triggerentscheidung zur Verfügung gestellt.

Driftkammer	*FTD*		*CTD*		
	Radial	Planar	CJC1 und CJC2	COZ	CIZ
Anzahl der Kanäle	1728	1152	2640	96	60
Datenmenge [Kbyte]	20.5	28.5	33.2	3.4	5.1
Datenmenge nach (Q,t)-Analyse [Kbyte]	2.4	4.1	5.4	0.5	0.9

Tabelle 2.1: *Typischerweise ausgelesene Datenmengen aus den Driftkammern [2]. Die (Q,t)-Analyse bedeutet eine Analyse der Signalzeitdauer t und der detektierten zeitabhängigen Ladung Q.*

Da in Abschnitt 4.2.4 eine Abschätzung der Datenmenge für Ereignisse anhand der Anzahl der bei einem Ereignis angesprochenen Driftkammerdrähte stattfindet, ist in Tabelle 2.1 eine Aufstellung der typischen Datenmengen in der primären Datenauslese für verschiedene Driftkammern zusammengestellt. Man sieht in dieser Tabelle, daß die größten Datenmengen der Driftkammern für ein Ereignis aus den radialen und planaren Vorwärtsdriftkammern und aus CJC1 und CJC2 stammen.

2.2.3 Das Flüssig-Argon-Kalorimeter

Das Flüssig-Argon-Kalorimeter ist insbesondere unter Aspekten guter Teilchenidentifikation und Energiemessung geladener Teilchen und γ-Quanten in die meßtechnische Umgebung des H1-Detektors eingepaßt worden. Es weist eine gute Betriebsstabilität auf und besitzt eine feine Granularität, die der Unterscheidung von Elektronen und Pionen angepaßt wurde. Eine Konstruktionsanforderung war weiterhin die Vermessung von *Jets*, das sind kollimierte Teilchenbündel mit hohen Teilchendichten [2].
Die gegenseitige Lage von Kalorimeter und Spule bedingt, daß die Teilchentrajektorien im Kalorimeter wie in der Spurkammer gekrümmt sind. Hier steht jedoch der Vorteil im Vordergrund, daß zu detektierende Teilchen nicht das Material der Spule durchdringen müssen, bevor sie zur Energiemessung in das Flüssig-Argon-Kalorimeter gelangen.

In Abbildung 2.5 ist ein Längsschnitt des Flüssig-Argon-Kalorimeters zu sehen, der die Aufteilung in Module zeigt. Das Flüssig-Argon-Kalorimeter überdeckt bezogen auf den nominellen Wechselwirkungspunkt einen Polarwinkelbereich von 4° bis 150° [1]. Die Module des Kalorimeters (siehe Abbildung 2.5) wiegen in der Summe 450 t und