Untersuchungen zum Kalorimetertrigger des H1-Experimentes

Diplomarbeit an der Fakultät für Physik
der
Ludwig-Maximilians-Universität München

vorgelegt von
Bernhard Haizinger

München
3. Februar 1998

Erstgutachter: Prof. Dr. Christian Kiesling

Zweitgutachterin: Prof. Dr. Dorothee Schaile

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung

„Nur durch Übereinkunft gibt es süßes, bitteres, warmes, kaltes und farbiges, in Wirklichkeit gibt es nur Atome und das Leere.“
Demokrit [1]

Bereits in der Antike wurden Modelle entwickelt, um den Aufbau der Materie zu erklären. Am bekanntesten ist das Atommodell des Demokrit, der von ca. 460 bis 400 v. Chr. lebte. Die Welt setzt sich nach seinem Modell aus unteilbaren Atomen und Leere zusammen. Die Atome selbst bestehen aus einer homogenen Substanz und unterscheiden sich nur durch ihre Form, ihre Lage und ihre Geschwindigkeit voneinander. Die Idee, daß die Materie aus kleinsten Elementarteilchen besteht, wurde also schon vor über 2400 Jahren im antiken Griechenland diskutiert. Dieses Konzept geriet allerdings wieder in Vergessenheit, bis im 17. Jahrhundert der Atomismus mit dem Beginn der Entwicklung der modernen Physik wiederauflebte [2].
Am Ende des 19. Jahrhunderts wurde durch Physiker wie Lenard und Thomson bewiesen, daß das Atom kein Elementarteilchen sein kann, also eine Substruktur besitzen muß [1]. Um 1910 wurde in einem Experiment, bei dem α-Teilchen an den Atomen einer Goldfolie gestreut wurden, die Grundlagen für das Rutherfordsche Atommodell geschaffen. Der Versuch zeigte, daß fast die gesamte Masse eines Atoms auf den positiv geladenen Kern konzentriert sein muß, der von einer Wolke aus negativ geladenen Elektronen umgeben ist [3].
Mit diesem Experiment begann die Erforschung von subatomaren Strukturen mit Teilchenstrahlen. Analog zum Lichtmikroskop ist die Auflösung von kleinen Strukturen durch Teilchenstrahlen von der Wellenlänge der Teilchen, der sogenannten de Broglie Wellenlänge, abhängig.

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

Um höhere Schwerpunktsenergien bei den Streuexperimenten zu erreichen begann Anfang der Dreißiger Jahre die Entwicklung von Teilchenbeschleunigern. Bedeutende Entwicklungsschritte waren der Van-de-Graaf-Generator (Robert J. Van de Graaf, 1929) mit $8\,MeV$, das Zyklotron (Ernest O. Lawrence, 1932) mit $1,25\,MeV$ und später $20\,MeV$ und das Synchrotron (Wladimir J. Weksler, Edwin M. McMillan, 1945) mit $200-400\,MeV$ Schwerpunktsenergie.
Aufgrund dieser Entwicklungen auf dem Gebiet der Beschleunigerphysik konnten schließlich 1968 J. Bjorken und Richard Feynman zeigen, daß die beobachteten Energie- und Winkelverteilungen von an Protonen gestreuten Elektronen,

mit den 1964 von Murray Gell-Mann und Georg Zweig postulierten Bestandteilen des Protons, den Partonen, erklärbar sind [4]. Diese Partonen werden heute mit den Quarks identifiziert.
Bei den bis dahin üblichen Experimenten mit ruhendem Ziel, den sogenannten *Fixed Target*, ist die Schwerpunktsenergie E_{CMS} proportional zur Wurzel der Strahlenergie

$$E_{CMS} \sim \sqrt{E}. \tag{1.1}$$

Völlig neue Energiebereiche konnten mit den Speicherringen erreicht werden. Hier werden zwei gegenläufige Teilchenstrahlen zur Kollision gebracht. Für die Schwerpunktsenergie gilt

$$E_{CMS} \sim \sqrt{E_{Strahl1} E_{Strahl2}}. \tag{1.2}$$

Die Tabelle 1.1 gibt einen Überblick über die großen Speicherringe, die seit dem Anfang der Siebziger Jahre gebaut wurden [5, 6].

Name	Institut	Umfang $[km]$	Teilchen	Strahlenergien $[GeV]$	in Betrieb seit
SPEAR	SLAC, Stanford	0,23	e^-e^+	$4+4$	1972
DORIS	DESY, Hamburg	0,29	e^-e^+	$6+6$	1973
CESR	Cornell, New York	0,77	e^-e^+	$8+8$	1979
PETRA	DESY, Hamburg	2,30	e^-e^+	$23+23$	1978
PEP	SLAC, Stanford	2,20	e^-e^+	$18+18$	1980
Tristan	KEK, Tsukuba	3,02	e^-e^+	$30+30$	1987
SLC	SLAC, Stanford	1,45	e^-e^+	$50+50$	1989
LEP	CERN, Genf	26,66	e^-e^+	$50+50$	1989
				$95+95$	1994
S$p\bar{p}$S	CERN, Genf	6,91	$p\bar{p}$	$310+310$	1981
Tevatron I	Fermilab, Chicago	6,28	$p\bar{p}$	$1000+1000$	1987
HERA	DESY, Hamburg	6,34	$e^{\pm}p$	$27+820$	1992

Tabelle 1.1: Umfang und Energien der größten Speicherringe .

Der erste und bisher einzige Lepton-Proton-Speicherring, die **H**adron-**E**lektron-**R**ing-**A**nlage (**HERA**) wurde 1992 in Hamburg in Betrieb genommen. Mit der angestrebten Schwerpunktsenergie von $\sqrt{s} \approx 300\ GeV$, können Strukturen bis zu $10^{-18}\ m$ aufgelöst werden.
Eines der vier Experiment am **HERA**-Ring ist der **H1**-Detektor. Beim normalen Betrieb des Detektors ergeben sich neben den physikalisch interessanten Ereignissen, die mit einer Rate von $\mathcal{O}(1\ kHz)$ auftreten, Untergrundraten in der Größenordnung von $\mathcal{O}(100\ kHz)$. Da die Physikereignisse aus technischen Gründen nur mit $\mathcal{O}(10\ Hz)$ aufgezeichnet werden können und der Ausleseprozeß die Datennahme des Detektors unterbricht, ist ein mehrstufiges Triggersystem notwendig um die Daten zu selektieren. Dieses Triggersystem bewertet ausgewählte Detektorinformationen und entscheidet ob ein Ereignis relevant ist und aufgezeichnet wird [7].
Eine der Reaktionen, bei der niederenergetische Teilchen im Flüssig-Argon-Kalorimeter nachgewiesen werden, ist die elastische Produktion des Vektormesons J/ψ mit einer invarianten Masse von $m = 3,097\ GeV$:

$$e^+p \longrightarrow e^+p\,(J/\psi \longrightarrow e^-e^-). \tag{1.3}$$

Das gestreute Positron und das Proton sind aufgrund der gewählten Kinematik im Detektor nicht sichtbar. Nur die beiden Zerfallselektronen deponieren im elektromagnetischen Teil des Flüssig-Argon-Kalorimeter jeweils eine Energie von $\mathcal{O}(1-2\ GeV)$. Diese Signale liegen nahe an der Nachweisschwelle des Detektors. Die Schwelle ergibt sich aus dem elektronischen Rauschen, das durch die Kapazität der Kalorimeterzelle erzeugt wird und das Signal überlagert. Kleine Energien werden durch diese Schwelle zusammen mit dem Rauschen verworfen. Dadurch kommt es zu einem Effizienzverlust beim Triggern von niederenergetischen Teilchen. Mit dem Austausch der Vorverstärkerelektronik der Kalorimeterzellen mit großer Kapazität im Winter 1997/98, wird das elektronische Rauschen und damit die Nachweisschwelle gesenkt.
In dieser Arbeit soll untersucht werden ob mit dem absenkten Rauschen und einem neuen lokalen Triggerkonzept auf der ersten Triggerstufe, sowohl die Effizienz beim Erkennen von niederenergetischen Teilchen alsauch die Datenreduktion des Untergrunds erhöht werden kann. Die bisherigen **L1**-Kalorimeter-Trigger bilden zum Teil globale Energiesummen und summieren dabei auch im ganzen Kalorimeter Rauschen auf. Durch die Suche nach lokalen Maxima und Aufsummierung kleiner Kalorimeterbereiche zu Clustern, wird zum einem weniger Rauschen aufsummiert, zum anderen die feine Auflösung des Flüssig-Argon-Kalorimeters ausgenutzt.
Der Speicherring, der Detektor und die Triggerstufen werden im Kapitel 2 vorgestellt. In Kapitel 3 wird eine kurze Einführung in die Physik des **H1**-Experiment und die diffraktive elastische Erzeugung des J/ψ gegeben. Die **L1**-Kalorimeter-Triggerelektronik und die geplanten Veränderungen werden in Kapitel 4 behandelt. Das Kapitel 5 beschreibt die Kriterien nach denen die Daten selektiert wurden, um das neue Konzept des Clustertriggers zu untersuchen. Die Simulation des Rauschens und der Schwellen wird in Kapitel

6 behandelt. Die zwei verwendeten Algorithmen zur Clustersuche werden in Kapitel 7 vorgestellt. Die möglichen Triggerbedingungen für das J/ψ und das Verhalten das Clustertriggers werden in Kapitel 8 untersucht. In Kapitel 9 werden die Effizienz mit der Elektronen und damit die J/ψs getriggert werden ermittelt und die Datenreduktion abgeschätzt.

2 Das H1-Experiment am Speicherring HERA

2.1 Der HERA-Ring

Seit 1959 wird in Hamburg durch die Stiftung **D**eutsches **E**lektronen **Sy**nchrotron (**DESY**) an Linearbeschleunigern (**Line**a**r** **C**ollider, **LINAC**), den Kreisbeschleunigern **DESY I-III** und an den Speicheringen **DORIS** und **PETRA** physikalische Forschung betrieben.
Im Jahr 1992 wurde der **HERA**-Speichering (**H**adron-**E**lektron-**R**ing-**A**nlage) in Betrieb genommen. Die Leptonen und Protonen werden in zwei getrennten Speicherringen geführt und können an den vier Wechselwirkungszonen zur Kollision gebracht werden. Bis Mitte 1994 wurden Elektronen in den Ring injiziert, seitdem wurden aber aus technischen Gründen Positronen verwendet [8]. In der Experimentierhalle Nord wurde der **H1**-Detektor aufgebaut, der in 2.2 vorgestellt wird.
Die Abbildung 2.1 gibt einen Überblick über die Dimensionen des **HERA**-Ringes und die verschiedenen Vorbeschleuniger. In den folgenden Abschnitten wird kurz auf die technischen Daten und den Status des **HERA**-Speicherringes [9] und des H1-Detektors [10] eingegangen.



Abbildung 2.1: Der HERA Speicherring (rechts) mit der Vorbeschleunigerkaskade in der Ausschnittsvergrößerung (links).

2.1.1 Die Vorbeschleuniger

Die schon existierenden Anlagen am **DESY** werden genutzt um Protonen und Positronen zu erzeugen, vorzubeschleunigen und in den **HERA**-Ring zufüllen. Zur Produktion der Protonen werden H^{-}-Ionen in einem 50 MeV **LINAC** vorbeschleunigt. Bei der Injektion in **DESY III** werden dann durch eine *Stripperfolie* beide Elektronen abgestreift. **DESY III** reichert die Protonen in 11 Abschnitten (*buckets*) an und beschleunigt sie auf 7,5 GeV. In dem folgenden **PETRA**-Ring werden die Protonen zu maximal 70 Bündeln angesammelt, auf 40 GeV beschleunigt und in **HERA** eingefüllt.
Die Positronen werden in einem 500-MeV-Linearbeschleuniger erzeugt und in den Speicherring **PIA** (**P**ositron-**I**ntensitäts-**A**kkumulator) injiziert. Dort werden sie zu einem 60 mA Bündel angereichert, in **DESY II** auf 7 GeV vorbeschleunigt und zu **PETRA II** weitergeleitet. Dies wird so oft wiederholt, bis **PETRA II** mit 70 Positronenbündel gefüllt ist, dann werden die Positronen in **HERA** injiziert.

2.1.2 Der Speicherring

Der **HERA** Ring befindet sich in einem Tunnel in einer Tiefe von 10 bis 15 Metern im westlichen Teil der Stadt Hamburg. Die Strahlrohre liegen übereinander im Tunnel, der Umfang der Ringe beträgt 6,3 km.
Die Magnetführung des Protonstrahls besteht aus supraleitenden Magneten mit einer Betriebstemperatur von 4,4 K, die eine Flußdichte von 4,68 T erzeugen. Die Protonen werden von Hohlraumresonatoren auf 820 GeV beschleunigt. Die Strahlführung der Positronen besteht aus herkömmlichen Dipolmagneten mit einer magnetischen Flußdichte von 0,165 T. Hohlraumresonatoren, die zum Teil supraleitend ausgeführt sind und mit einer Frequenz von 500 MHz betrieben werden, beschleunigen die Positronen mit einer Leistung von 13,2 MW von 7 auf 27,6 GeV und gleichen die Verluste durch Synchrotronstrahlung aus [9].
In beiden Ringen können jeweils maximal 210 Teilchenbündel umlaufen. Während des gegenwärtigen Betriebes der Ringe werden aus technischen Gründen nur 196 Bündel eingefüllt. In den Wechselwirkungszonen durchdringen sich bei dieser Anzahl von Bündel alle 96 ns ein Elektron- und ein Protonbündel. Der Positronstrahl wird durchschnittlich 5 Stunden im Ring gehalten, bis der Strom unter einen minimalen Wert abgesunken ist. Der Strahl wird dann in einen Stahlblock geleitet (*gedumped*), der die Strahlenergie absorbiert. Falls der Protonstrahl sich noch im einem guten Zustand befindet, kann ein zweitesmal ein Positronstrahl eingefüllt werden, dadurch wird aber der Protonstrahl gestört und die Untergrundrate erhöht. Nach maximal 12 Stunden werden beide Strahlen *gedumped*.

HERA-Parameter		Design		1995		1996	
		e^+	p	e^+	p	e^+	p
Strahlenergie	(GeV)	30.0	820	27.5	820	27.5	820
Schwerpunktsenergie	(GeV)	314		300		300	
mittl. Strahlstrom	(mA)	58	163	18	54	21	60
kollidierende Teilchenpakete		210	210	174	174	175	175
Max. $\mathcal{L}$	$(\mathrm{cm}^{-2}\mathrm{s}^{-1})$	1.50×10^{31}		0.59×10^{31}		0.84×10^{31}	
Max. Spez. $\mathcal{L}$	$(\mathrm{cm}^{-2}\mathrm{s}^{-1}\mathrm{mA}^{-2})$	4.0×10^{29}		6.2×10^{29}		7.6×10^{29}	
$\int \mathcal{L}$ dt (HERA)	(pb^{-1})	100		10.1		13.3	
$\int \mathcal{L}$ dt (von H1 genutzt)	(pb^{-1})	100		6.2		8.9	

Tabelle 2.1: Die Design-Parameter des Speicherrings HERA im Vergleich zu den Bedingungen der Positron-Strahlperioden in den Jahren 1995 und 1996. Die integrierte Luminosität ist einmal die von **HERA** für **H1** gelieferte Luminosität und zum anderen die von **H1** aufgezeichnete Luminosität.

Bei einer Positronenergie von 26,7 GeV und einer Protonenergie von 820 GeV wird eine Schwerpunktsenergie von 296 GeV erreicht, dies entspricht bei einem ruhenden Protonziel einer Positronstrahlenergie von 44 TeV. Da die Stoßrate $\mathcal{R}$ bei einem ruhenden Ziel bedeutend größer ist als bei Speicherringen, ist es notwendig eine hohe Stahlintensität zu erreichen. $\mathcal{R}$ ist gegeben durch

$$\mathcal{R} = \sigma \mathcal{L}, \tag{2.1}$$

wobei σ der Wirkungsquerschnitt der betrachteten Reaktion und $\mathcal{L}$ die Luminosität ist. Für sie gilt bei frontal kollidierenden Strahlen

$$\mathcal{L} = \frac{fnN_1N_2}{A}, \tag{2.2}$$

wobei f die Umlauffrequenz, n die Anzahl der Teilchenpakete im Ring, N_1 und N_2 die durchschnittliche Anzahl der Teilchen in einem Paket und A den Querschnitt der sich durchdringenden Strahlen bezeichnet. Die bei der Planung angestrebte Luminosität von $1,5 \cdot 10^{31} cm^{-2}s^{-1}$ wurde bisher allerdings noch nicht erreicht. Mit der geplanten Umrüstung des **HERA**-Ringes 1999/2000 soll eine Luminosität von $7,4 \cdot 10^{31} cm^{-2}s^{-1}$ erreicht werden [11].

2.2 Der H1-Detektor

Der **H1**-Detektor soll eine genaue und vollständige Beobachtung der Lepton-Proton-Kollisionen ermöglichen. Dazu muß er eine gute Impuls- und Energieauflösung gewährleisten, einen maximalen Raumwinkel abdecken und die Wechselwirkungszone möglichst hermetisch abschließen. Er ist in Richtung des Protonstrahls wesentlich stärker instrumentiert, um die Asymmetrie der Strahlenergien auszugleichen. Die Abbildung 2.2 zeigt den Aufbau des Detektors und das **H1** eigene Koordinatensystem.
Das Strahlrohr $\boxed{1}$ im Detektor besteht aus kohlefaserverstärktem Aluminium. In der Wechselwirkungszone umschließt ein Siliziumstreifendetektor das Strahlrohr, der wiederum von zylindrischen Spurkammern $\boxed{2}$ umgeben ist. In Vorwärtsrichtung, der Protonstrahlrichtung, umschließen radiale Spurkammern $\boxed{3}$ das Strahlrohr. In Rückwärtsrichtung dient ein Siliziumstreifendetektor zur Spurerkennung.
Um die Siliziumdetektoren und Spurkammern herum befindet sich ein System von elektromagnetischen und hadronischen Kalorimetern verschiedener Bauart. Das Flüssig-Argon-Kalorimeter ($\boxed{4}$ und $\boxed{5}$) deckt in θ einen Bereich von $4° \leq \theta \leq 155°$ ab. Den rückwärtigen Winkelbereich mit $151° \leq \theta \leq 176°$ erfaßt ein Blei-Szintillator-Kalorimeter (**SPACAL**) $\boxed{12}$ und den Bereich $0,6° \leq \theta \leq 3,5°$ deckt ein Kupfer-Silizium-Kalorimeter (**PLUG**) $\boxed{13}$ ab.
Entlang der Strahlrohre im Tunnel befinden sich bis in eine Entfernung von hundert Metern Luminositätsdetektoren (Positronen und Photonen) und sogenannte *Roman Pots* (Protonen) um Teilchen unter noch kleineren Ablenkwinkeln zumessen.
Die Spurkammern, Siliziumdetektoren und Kalorimeter befinden sich innerhalb einer supraleitenden Solenoid-Spule $\boxed{6}$, deren Magnetfeld mit 1,15 T stark genug ist, um eine Impulsbestimmung bis zu Transversalimpulsen von 50 GeV/c zu ermöglichen. Das Rückflußjoch aus Eisen ist mit Streamerröhren $\boxed{10}$ instrumentiert, um Myonen zu identifizieren und die Energie von aus dem Kalorimeter hinausreichenden hadronischen Schauern zu messen. In Vorwärtsrichtung schließen Myonkammern $\boxed{9}$ mit eigenem Toroidmagnetfeld den Detektor ab.

2.2.1 Die Spurkammern

Die Spurkammern des **H1**-Detektors haben die Aufgabe anhand der Spuren geladene Teilchen zu identifizieren und zu rekonstruieren. Sie decken einen Winkelbereich von $5° \leq \theta \leq 172°$ ab.
Geladene Teilchen ionisieren beim Durchqueren der Kammern, das darin enthaltene Gas. Die Ladungen der freigesetzten Elektronen werden durch Anodendrähte gemessen. Durch das zur Strahlachse parallele Magnetfeld des Solenoidmagneten bewegen sich die geladenen Teilchen auf einer gekrümmten Flugbahn im Detektor. Anhand dieser Krümmung kann der Impuls und die Ladung des Teilchen bestimmt werden [10].

Koordinatensysteme





Abbildung 2.2: Schematische Ansicht des H1-Detektors.



Abbildung 2.3: Schematischer Längsschnitt durch die Spurkammern.

2.2.1.1 Die zentralen Spurkammern

Die zentralen Spurkammern sind in etwa 2,2 m langen, konzentrischen Zylindern um die Strahlachse angeordnet. Der innerste Zylinder besteht aus zwei Lagen von Proportionalkammern (**C**entral **I**nner **P**roprtional chamber, **CIP**). Es folgt eine Driftkammer zur Bestimmung der z-Position (**C**entral **I**nner **Z**-chamber, **CIZ**), sowie eine große Driftkammer (**C**entral **J**et **C**hamber **1**, **CJC1**) für Messungen in der $r\phi$-Ebene. Analog dazu ist der zweite, äußere (**O**uter) Zylinder aufgebaut mit **COZ**, **COP** und **CJC2**.

Die zentralen Driftkammern

Die großen Driftkammern (**CJC1**, **CJC2**) werden zum Vermessen der Spuren von geladenen Teilchen benutzt. Die Signaldrähte sind parallel zur z-Achse gespannt und in 60 Driftzellen zusammengefaßt. Die Zellen sind gegenüber der Radialrichtung um 30° geneigt, damit sich die bei der Ionisation freigesetzten Driftelektronen in einem möglichst großen Winkel zur Teilchenspur bewegen und somit eine hohe Ortsauflösung ermöglichen. Die Ortsauflösung in der $r\phi$-Ebene beträgt $\sigma_{r\phi} = 170\ \mu m$ und in z, auf dem Vergleich der Laufzeiten basierend, $\sigma_z = 22\ mm$. Anhand ihres Energieverlustes dE/dx können die geladenen Teilchen identifiziert werden.



Abbildung 2.4: Schematische Radialansicht der zentralen Spurkammer.

Die z-Kammern

Die Spuren parallel zur Strahlachse können mit den **CJC**s nicht genau genug bestimmt werden. Diese Aufgabe übernehmen die z-Kammern **CIZ** und **COZ**. Es handelt sich dabei um Driftkammern, deren Signaldrähte senkrecht zur Strahlachse in Ringen gespannt sind. Die Driftelektronen bewegen sich in diesen Kammern parallel zur Strahlachse. Die 15 **CIZ**- und 24 **COZ**-Ringe bestehen jeweils aus vier konzentrisch angeordneten Signaldrähten. Die Ortsauflösung in z-Richtung beträgt 0,26 mm (**CIZ**) bzw. 0,20 mm (**COZ**). Bei der Rekonstruktion ermöglicht die Kombination der Informationen aus den **CJC**s und der **CIZ** bzw. **COZ** eine sehr genau Spurbestimmung.

Die zentralen Proportionalkammern

Die Vieldrahtproportionalkammern **CIP** und **COP** liegen benachbart zu **CIZ** und **COZ** und bestehen aus zwei gegeneinander verschobenen Lagen. Mit ihrer Hilfe wird der z-Vertex für die Triggerentscheidung rekonstruiert. Nach 800 ns stehen die Signale der Proportionalkammern für den Trigger zur Verfügung.



Abbildung 2.5: Schematischer Längsschnitt durch das Flüssig-Argon-Kalorimeter. Zu sehen ist die Ausrichtung der Absorberplatten gegen den nominellen Wechselwirkungspunkt (WWP).

2.2.2 Das Flüssig-Argon-Kalorimeter

Das Hauptkalorimeter des Detektors deckt eine Winkelbereich von $4° \leq \theta \leq 155°$ ab [12]. Es befindet sich in einem Kyrostaten, gefüllt mit flüssigem Argon mit einer Temperatur von 90 K. Das Kalorimeter besteht aus einem inneren elektromagnetischen und einem äußeren hadronischen Teil. Der Absorber im elektromagnetischen Teil besteht aus 2,4 mm dicken Bleiplatten, zwischen denen eine 2,35 mm dicke Schicht Argon als aktives Medium dient. Im hadronischen Teil besteht der Absorber aus 16 mm starken Edelstahlplatten und das aktive Medium aus einer 2,4 mm dicken Schicht Argon. Die Teilchen die den Kalorimeter durchqueren, verlieren im Absorbermaterial Energie. Elektronen, Positronen oder Photonen geben ihre Energie durch Bremsstrahlung und e^+e^--Paarbildung ab, dabei entstehen elektromagnetische Teilchenschauer. Die hadronischen Teilchen verlieren ihre Energie durch inelastische Stöße mit den Atomkernen, bei denen weitere Hadronen erzeugt werden und damit hadronische Schauer.
Die Energie dieser Schauer, die in den Absorbern entstehen, wird durch die Ionisation des Argon gemessen. Die Ionisationsenergie von flüssigem Argon beträgt $E_{ion} = 23,6\,eV$, bei einer sehr hohen Dichte von $\rho_{LAr} = 1,4\,g/cm^3$. Die Rekombinationswahrscheinlichkeit ist sehr gering, wodurch eine hohe und sehr effiziente Ladungsausbeute erreicht wird [13]. Die bei der Ionisation des Argons freigesetzten Elektronen werden von Auslesezellen (**G**eometric **P**ads, **GP**) als Stichprobe des Gesamtschauers registriert. Die Energieauflösung im elektromagnetischen Teil beträgt $12\%/\sqrt{E_e} \bigoplus 1\%$ und im hadronischen Teil $50\%/\sqrt{E_e} \bigoplus 2\%$ [14]. Allgemein gilt

$$\frac{\sigma(E)}{E} \propto \frac{1}{\sqrt{E}}. \tag{2.3}$$