Topologischer Trigger für inelastisch produzierte $J/\psi \rightarrow e^+e^-$ am H1-Detektor bei HERA

Diplomarbeit

vorgelegt von

Dirk Schmidt

II. Institut für Experimentalphysik
Universität Hamburg

Hamburg
Dezember 1997

Inhaltsverzeichnis

Einleitung **1**

1 HERA und der H1-Detektor **3**

1.1 Der Speicherring HERA 3

1.2 Der H1-Detektor 4

1.2.1 Das Spurkammersystem 4

1.2.2 Das Flüssig-Argon-Kalorimeter 7

1.2.3 Weitere Detektorkomponenten 9

2 Das H1-Triggersystem **10**

2.1 Untergrundprozesse 10

2.2 Überblick über das Triggersystem 10

2.3 L1-Triggersysteme 14

2.3.1 Der z-Vertex-Trigger 14

2.3.2 Der DCRΦ-Trigger 16

2.3.3 Der LAr-Trigger 17

2.3.4 Vetofunktionen 19

2.4 L1-Subtrigger für inelastische $J/\psi \rightarrow e^+e^-$ 20

3 Die zweite Triggerstufe 23

3.1 Die Übertragung der Triggerdaten 23

3.2 Die topologische Triggerstufe 25

3.2.1 Familien 26

3.2.2 Analyse der Ereignisse 29

3.2.3 Auswahl der Ereignisse 32

3.3 Der neuronale Netzwerktrigger 33

3.3.1 Theorie der neuronalen Netze 33

3.3.2 Triggerinformation der L2NN-Stufe 36

4 Produktion und Zerfall von J/ψ-Mesonen bei HERA 38

4.1 Kinematik bei HERA 38

4.2 Inelastische J/ψ-Erzeugung 41

4.2.1 Boson-Gluon-Fusion 41

4.2.2 Weitere Produktionsmechanismen 41

4.3 Ereigniseigenschaften 42

4.3.1 Detektorsimulation 43

4.3.2 Ereigniskinematik 43

4.3.3 Ereignistopologie 44

5 Ereignisselektion 52

5.1 Spurselektion und Elektronidentifikation 52

5.2 Selektionsschnitte 55

5.3 Selektierte Datensätze 56

6 Entwicklung eines L2-Triggerelementes 61

6.1 Optimierung der L1-Bedingung 61

6.2 Topologisches Triggerelement 64

6.2.1 Untergrundereignisse 65

6.2.2 Topologieunterschiede von Untergrund und Physik 66

6.2.3 Die Strahl-Gas-Triggerelemente 71

6.2.4 Bedingungen zur Bildung eines topologischen Triggerelementes . . . 72

6.2.5 Test der topologischen Triggerelemente 75

6.2.6 Kombination von erster und zweiter Triggerstufe 82

6.3 Neuronales Netzwerk-Triggerelement 83

6.3.1 Training eines neuronalen Netzes 83

6.3.2 Test des neuronalen Netzes 87

6.4 Vergleich von L2NN und L2TT 92

6.5 Der L2-Subtrigger s26 während der Datennahme 93

7 Zusammenfassung und Ausblick 97

Abbildungsverzeichnis 99

Tabellenverzeichnis 100

Literaturverzeichnis 102

Einleitung

Die Elementarteilchenphysik beschäftigt sich mit den fundamentalen Bestandteilen der Materie und ihren verschiedenen Wechselwirkungen. Nach heutigem Wissensstand ist die Materie aus zwei Arten strukturloser Fermionen aufgebaut: den Quarks und den Leptonen. Die Quarks tragen drittelzahlige Ladungen und werden mit u, d, c, s, b, t bezeichnet. Die Leptonen sind entweder ungeladen (ν_e, ν_μ, ν_τ) oder tragen die Ladung $\pm|e|$ (e, μ, τ). Die Wechselwirkung zwischen den Fermionen wird durch Austauschbosonen vermittelt. Die elektroschwache Wechselwirkung erfolgt durch den Austausch masseloser Photonen und massiver W^+–, W^-– und Z^0-Bosonen, während die starke Wechselwirkung zwischen Quarks durch den Austausch von masselosen Gluonen beschrieben wird.

Am Deutschen Elektronen-Synchrotron DESY wurde 1992 der Speicherring HERA in Betrieb genommen. Hier werden Protonen und Elektronen (seit 1994 Positronen) bei einer Schwerpunktenergie $\sqrt{s} \approx 300\,\mathrm{GeV}$ zur Kollision gebracht. An einem der vier Wechselwirkungspunkte ist der H1-Detektor aufgestellt.
Ein wichtiges Forschungsgebiet bei HERA ist die Untersuchung der Erzeugung von schweren Quarks (c, b). Diese wird durch Photoproduktion dominiert, bei der ein vom Positron ausgesandtes quasireelles Photon (Viererimpulsübertrag $Q^2 \to 0\,\mathrm{GeV}^2$) mit dem Proton in Wechselwirkung tritt. Der Wirkungsquerschnitt für die Erzeugung von b-Quarks ist im Vergleich zur Produktion von c-Quarks auf Grund der höheren Masse stark unterdrückt. Das J/ψ-Meson ist ein gebundener $c\bar{c}$-Zustand und trägt eine Masse von $m_\psi = 3.097\,\mathrm{GeV}$. Man unterscheidet zwischen der elastischen Produktion, in der nur ein J/ψ-Meson gebildet wird und das Proton bestehen bleibt, und der inelastischen Produktion, in der neben dem J/ψ-Meson weitere Hadronen entstehen. Das J/ψ-Meson zerfällt zu 88% in Hadronen und zu jeweils 6% in ein Elektron und ein Positron bzw. in zwei Myonen. Mit Hilfe seiner Zerfallsleptonen kann das J/ψ-Meson im Detektor identifiziert werden.
Neben den physikalisch relevanten Ereignissen treten weit häufiger Untergrundereignisse auf, die nicht aus der ep-Wechselwirkung stammen. Um eine effiziente Datennahme zu ermöglichen, wird bei H1 die Ereignisauswahl mit Hilfe eines dreistufigen Triggersystems durchgeführt. Es wird nach bestimmten Ereignissignaturen gesucht, die die gesuchten Prozesse auszeichnen.
Für die Analyse von inelastisch produzierten J/ψ-Mesonen, die in ein Elektron und ein Positron zerfallen, stehen bisher nur wenig effiziente Trigger und damit sehr wenig Statistik zur Verfügung. In dieser Arbeit soll untersucht werden, wie man die Triggereffizienz von inelastisch produzierten J/ψ-Mesonen erhöhen kann. Der Trigger soll insbesondere auf J/ψ-Mesonen, die in Photoproduktion entstehen, ansprechen. Aus diesem Grund kann

nicht verlangt werden, daß das gestreute Positron, das auf Grund seiner hohen Energie eine deutliche Signatur hinterläßt, im H1-Detektor nachgewiesen wird. Vielmehr wird versucht, durch Kombination von Triggerdaten aus verschiedenen Detektorkomponenten die physikalisch relevanten Ereignisse herauszufiltern. Dieses geschieht mit Hilfe des topologischen Triggers, einem System der zweiten Triggerstufe, die in der Datennahmeperiode 1995 in Betrieb genommen wurde.
Neben dem topologischen Trigger gibt es noch ein weiteres System auf der zweiten Stufe, den neuronalen Netzwerktrigger. Als Ausblick wird untersucht, ob eine Untergrundreduktion mit Hilfe von „künstlichen" neuronalen Netzen erfolgversprechend ist.

Gliederung der Arbeit

Zu Beginn dieser Arbeit wird im **ersten Kapitel** ein Überblick über HERA und den H1-Detektor gegeben. Bei der Detektorbeschreibung wird nur auf die für diese Arbeit wichtigen Komponenten eingegangen.
Im **zweiten Kapitel** wird das Triggersystem von H1, das aus drei verschiedenen Stufen besteht (L1, L2 und L4), vorgestellt. Insbesondere werden die in dieser Arbeit wichtigen L1-Triggersysteme beschrieben.
Aufbauend auf diesem Kapitel wird im **dritten Kapitel** näher auf die zweite Triggerstufe eingegangen.
Im ersten Teil des **vierten Kapitels** werden die unterschiedlichen Mechanismen zur inelastischen J/ψ-Produktion aufgeführt. Der zweite Teil geht auf die Ereignissignatur ein, die die Zerfallselektronen der J/ψ-Mesonen im Detektor hinterlassen.
Im **fünften Kapitel** wird auf die Identifikation von Elektronen im Kalorimeter und auf die Anforderungen für gute Spuren im Spurkammersystem eingegangen. Darauf aufbauend werden die verwendeten Schnitte zur Datenselektion angegeben.
Im **sechsten Kapitel** wird ein topologischer Trigger für die zweite Triggerstufe entwickelt, der die Entscheidung eines bereits vorhandenen L1-Triggers überprüfen soll. Es folgt eine kurze Untersuchung, ob durch die Verwendung eines neuronalen Netzes anstelle des topologischen Triggers eine Erhöhung der Triggereffizienz erreicht werden kann.
Abschließend wird im **siebten Kapitel** eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse und ein kurzer Ausblick gegeben.

Kapitel 1

HERA und der H1-Detektor

Am Speicherring **HERA**[1], der 1992 in Betrieb genommen wurde, werden Elektronen (seit 1994 Positronen) mit Protonen zur Kollision gebracht. Zu Beginn dieses Kapitels wird der Speicherring HERA kurz beschrieben. Danach wird ein Überblick über den **H1**-Detektor gegeben, wobei nur die für diese Arbeit relevanten Komponenten näher behandelt werden.

1.1 Der Speicherring HERA

Am Speicherring HERA, der einen Umfang von 6.3 km besitzt, werden in zwei separaten Strahlrohren Protonen und Positronen in Teilchenbündeln beschleunigt und zur Wechselwirkung gebracht. Seit 1994 werden statt Elektronen Positronen eingespeist, wodurch sich die Lebensdauer des Leptonstrahles erhöht.
Nachdem die Teilchen mit Hilfe eines Systems von Vorbeschleunigern (Abbildung 1.1 links) auf Energien von 12 GeV (e) bzw. 40 GeV (p) beschleunigt werden, werden sie in den HERA-Ring injiziert und dort weiter beschleunigt (Abbildung 1.1 rechts). Mit den Endenergien von 27.5 GeV (Positronen) und 820 GeV (Protonen) ergibt sich eine Schwerpunktenergie des ep-Systems von $\sqrt{s} \approx 300$ GeV. Die Teilchenpakete werden mit einem zeitlichen Abstand von 96 ns (*bunch crossing*) zur Kollision gebrach, so daß sich eine maximale Ereignisrate von 10.4 MHz ergibt. Die Zeit zwischen zwei Kollisionen wird bei HERA als Zeiteinheit verwendet und im folgendenen HERA-Takt genannt.
An zwei Wechselwirkungspunkten wurden die Detektoren H1 (Experimentierhalle Nord) und ZEUS (Experimentierhalle Süd) aufgestellt. Die beiden anderen Experimente HERMES (Experimentierhalle Ost) und HERA-B (Experimentierhalle West) verwenden jeweils nur einen Teilchenstrahl. HERMES bringt den Positronstrahl mit polarisierten Gasatomen zur Kollision, um die Spinstruktur von Neutron und Proton zu untersuchen. HERA-B schießt den Protonstrahl auf Metalldrähte, um an den entstehenden B-Mesonen beim schwachen Zerfall die CP-Verletzung zu messen.

[1]**H**adron-**E**lektron-**R**ing-**A**nlage



Abbildung 1.1: *Darstellung des Speicherrings HERA (rechts) und seiner Vorbeschleuniger (links).*

1.2 Der H1-Detektor

Der H1-Detektor ist in der Experimentierhalle Nord aufgebaut. Er besteht aus zahlreichen Komponenten, die fast den gesamten Raumwinkelbereich abdecken (Abbildung 1.2).
Das rechtshändige Koordinatensystem von H1 ist so gewählt, daß die positive z-Achse in Richtung des Protonenstrahles und die x-Achse zum Mittelpunkt von HERA zeigt (Abbildung 1.3 rechts). Der Ursprung des Koordinatensystems liegt im nominellen Wechselwirkungspunkt (Vertex). Der Polarwinkel Θ wird in der durch die z-Achse und $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ aufgespannten Ebene relativ zum Protonstrahl und der Azimutalwinkel Φ in der durch die x- und y-Achse aufgespannten Ebene gemessen. Der Bereich kleiner Polarwinkel wird als *Vorwärts-* und der Bereich großer Polarwinkel als *Rückwärtsrichtung* bezeichnet. Der *Zentralbereich* umfaßt den Bereich $20° \lesssim \Theta \lesssim 160°$. Die Akzeptanzbereiche der verschiedenen Detektorkomponenten sind in Abbildung 1.3 auf der linken Seite abgebildet.
Der H1-Detektor ist zylindersymmetrisch um das Strahlrohr angeordnet. Da wegen des Lorentz-*Boosts* ein Großteil der Reaktionsprodukte in Protonrichtung fällt, ist der Detektor in Vorwärtsrichtung aufwendiger instrumentiert als in Rückwärtsrichtung.
Im folgenden werden einige Komponenten des H1-Detektors vorgestellt, wobei nur auf die für diese Arbeit wichtigen Subdetektoren näher eingegangen wird. Eine detaillierte Beschreibung des H1-Detektors befindet sich in [H197a] und [H197b]. Aus diesen Quellen stammen auch die angegebenen Daten.

1.2.1 Das Spurkammersystem

Das Spurkammersystem ist in den Abbildungen 1.2 ($\boxed{2}$ und $\boxed{3}$) und 1.4 dargestellt. Es besteht aus den zentralen Spurkammern, den vorderen Spurkammern und der rückwärtigen



Abbildung 1.2: Der H1-Detektor. Wird im Text auf diese Abbildung verwiesen, so ist die Nummer der jeweiligen Komponente durch ein Rechteck gekennzeichnet.



Abbildung 1.3: *Polarwinkelbereiche des H1-Detektors. Eingezeichnet sind die Akzeptanzbereiche des LAr-Kalorimeters, der Spurkammern und des Myonsystems. Auf der rechten Seite ist das H1-Koordinatensystem dargestellt.*

Driftkammer und wird zur Messung des Impulses und des Energieverlustes von geladenen Teilchen verwendet. Die Spurkammern befinden sich im Magnetfeld einer supraleitenden Spule $\boxed{6}$ mit einem Feld von 1.2 T, so daß die Impulsmessung von geladenen Teilchen aus der Spurkrümmung ermöglicht wird.
Im folgenden werden nur die in dieser Arbeit wichtigen zentralen und vorderen Spurkammern beschrieben.

Zentrale Spurkammern

Die zentralen Spurkammern (Abbildung 1.4 und $\boxed{2}$) decken den Polarwinkelbereich von ungefähr $20° \lesssim \Theta \lesssim 160°$ ab. Für die Rekonstruktion von geladenen Teilchen im Zentralbereich werden die Driftkammern CJC1 und CJC2 (**C**entral **J**et **C**hamber) und die dünnen Driftkammern CIZ und COZ (**C**entral **I**nner/**O**uter **Z**-chamber) verwendet. Für Triggerzwecke werden die Proportionalkammern CIP und COP (**C**entral **I**nner/**O**uter **P**roportional chamber) (z-Vertex-Trigger), die CJC1 und CJC2 (DCRΦ-Trigger) und die CIZ und COZ (RZ-Trigger) verwendet (siehe auch Abschnitt 2.3).
Die Driftkammer CJC1 ist in der $r\Phi$-Ebene in 30 Zellen mit je 24 Signaldrähten und die CJC2 in 60 Zellen mit je 32 Drähten eingeteilt. Durch eine Driftzeitmessung wird eine räumliche Auflösung in der $r\Phi$-Ebene von $\sigma_{r\Phi} = 170\,\mu$m erreicht. Die z-Koordinate läßt sich durch Ladungsteilung mit einer Auflösung von $\sigma_z = 22\,$mm bestimmen.
Die genauere Bestimmung der z-Koordinate erfolgt durch die dünnen Driftkammern CIZ und COZ mit einer Auflösung von $\sigma_z = 300\,\mu$m. Die CIZ-Kammer liegt vom Strahlrohr aus gesehen vor der CJC1 und besteht aus 15 Zellen mit je 4 Signaldrähten, während die COZ-Kammer zwischen CJC1 und CJC2 liegt und aus 24 Zellen mit je 4 Drähten besteht.
Für den z-Vertex-Trigger werden die Proportionalkammern CIP und COP verwendet. Die



Abbildung 1.4: *Das Spurkammersystem des H1-Detektors von 1994. In der Datennahmeperiode 1995 wurde das BEMC durch das SPACAL ersetzt. Direkt vor dem SPACAL liegt die hintere Spurkammer (BDC).*

Kammer CIP befindet sich zwischen dem Strahlrohr und der Kammer CIZ, während die Kammer COP an der Innenseite der CJC2 liegt. Beide Proportionalkammern bestehen aus zwei Lagen, die im Azimutalwinkel und in z-Richtung segmentiert sind (16×60 für CIP und 16×18 für COP).

Vordere Spurkammern

Die vorderen Spurkammern (Abbildung 1.4 und $\boxed{3}$) decken einen Polarwinkelbereich von ungefähr $5° \lesssim \Theta \lesssim 25°$ ab und bestehen aus drei identischen Supermodulen. Diese wiederum sind aus einem planaren Modul (P in Abbildung 1.4) mit 3 Driftkammern, einer Vieldrahtproportionalkammer, einem Übergangsstrahlungsmodul (schraffiert) und einem radialen Modul (R) aufgebaut. Die erste Vieldrahtproportionalkammer dient zu Triggerzwecken (z-Vertex-Trigger, siehe Abschnitt 2.3.1). Die vorderen Spurkammern weisen eine Ortsauflösung in der $r\Phi$-Ebene von $\sigma_{r\Phi} = 200\,\mu$m auf.

1.2.2 Das Flüssig-Argon-Kalorimeter

Das Spurkammersystem ist von dem Flüssig-Argon-Kalorimeter (LAr-Kalorimeter) umgeben (Abbildung 1.5). Es deckt den Winkelbereich von $4° \lesssim \Theta \lesssim 153°$ ab und ist in einen elektromagnetischen $\boxed{4}$ und einen hadronischen Teil $\boxed{5}$ unterteilt. Der elektromagnetische Bereich liegt von der Strahlachse aus gesehen innerhalb des hadronischen Teils.