Myonidentifikation mit neuronalen Netzen bei H1

Diplomarbeit
am Institut für Experimentalphysik
der Universität Hamburg

vorgelegt von
Stefan Volland

Hamburg
August 2002

Wer bist du? Bist du ich?
-Han Shan

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1

Einleitung

Die Elementarteilchenphysik untersucht die Beschaffenheit der elementaren Bestandteile der Materie und ihre Wechselwirkungen. Nach dem heutigen Stand der Forschung ist die Materie aus zwei Klassen von strukturlosen Fermionen aufgebaut, aus Leptonen und Quarks. Es gibt jeweils sechs Leptonen und sechs Quarks. Die Wechselwirkungen zwischen den Fermionen wird durch den Austausch von Bosonen beschrieben. Die ungeladenen Neutrinos $(\nu_e, \nu_\mu, \nu_\tau)$ und die Teilchen e, μ, τ, die eine Ladung von genau einer Elementarladung tragen, bilden die Gruppe der Leptonen. Diese wechselwirken nur über die elektroschwache Wechselwirkung, die durch den Austausch von masselosen Photonen und massiven $W^{\pm}$- und Z^0-Bosonen vermittelt wird, mit anderen Fermionen. Die Quarks tragen drittelzahlige Ladungen und werden mit $u, d, s, c, b \mathrm{und} t$ bezeichnet. Sie wechselwirken sowohl über die elektroschwache als auch über die starke Wechselwirkung, die durch den Austausch von masselosen Gluonen beschrieben wird.
Am Deutschen Elektronen Synchrotron DESY werden in der Hadron-Elektron-Ring-Anlage HERA Protonen und Elektronen (bzw. Positronen) beschleunigt und mit einer Schwerpunktsenergie von $\sqrt{s} \approx 300$ GeV bis einschließlich 1997 bzw. $\sqrt{s} \approx 318$ GeV ab 1998 zur Kollision gebracht. An einem der Wechselwirkungspunkte ist der H1-Detektor aufgestellt. Die Untersuchung der Produktionsmechanismen schwerer Quarks (c, b) ist ein wichtiges Forschungsgebiet bei HERA. Beim Zerfall von Mesonen mit schweren Quarks treten häufig Zerfallsleptonen auf. Das J/Ψ-Meson zum Beispiel zerfällt zu etwa 88% in Hadronen und zu jeweils etwa 6% in ein Myon und ein Anti-Myon bzw. ein Elektron und ein Positron. Da Leptonen besonders leicht experimentell nachweisbar sind, werden sie in den meisten Analysen verwendet.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Identifikation von Myonen beim H1-Experiment. Neben der Untersuchung der herkömmlichen Methode werden hierzu verschiedene neuronale Netze entwickelt. Es werden zunächst isolierte Teilchen untersucht, die aus Zerfällen der Vektormesonen ρ^0, J/Ψ und Φ stammen. Anschließend werden die einzelnen Verfahren auf Teilchen aus Ereignissen mit einer hohen Spurmultiplizität angewendet.
Im **zweiten Kapitel** wird ein Überblick über HERA und den H1-Detektor gegeben. In **Kapitel 3** schließt sich die Beschreibung der Größen an, die im weiteren Verlauf der

Arbeit für die Myonidentifikation verwendet werden. Dabei wird vor allem auf das Rekonstruktionsverfahren im Kalorimeter eingegangen.
Im **vierten Kapitel** wird dann die Selektion der verwendeten Datensätze beschrieben. Das **Kapitel 5** gibt eine knappe Einführung in die Welt der neuronalen Netze und beschreibt die prinzipielle Vorgehensweise für die Entwicklung eines neuronalen Netzes. **Kapitel 6** stellt die Entwicklung und den Test der in der vorliegenden Arbeit verwendeten neuronalen Netze zur Myonerkennung dar. Im **siebten und letzten Kapitel** werden diese neuronalen Netze auf Teilchen aus $D^*\mu$-Ereignissen angewendet.

Kapitel 2

Das H1-Experiment

In Abschnitt 2.1 wird der Speicherring **HERA**[1] beschrieben. Anschließend wird in Abschnitt 2.2 ein Überblick über den H1-Detektor[2] gegeben. Dabei werden nur die für die Analyse relevanten Detektor-Komponenten beschrieben.

2.1 Der Speicherring HERA

Am Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY) werden mit dem Beschleunigerring HERA Elektronen (bzw. Positronen) und Protonen in zwei voneinander getrennten Röhren beschleunigt und an zwei Punkten zur Kollision gebracht.

Bevor die Teilchen in den HERA-Speicherring injiziert werden, werden sie in einem System von Vorbeschleunigern (Abbildung 2.1 links) auf die Energie 12 GeV ($e^{\pm}$) bzw. 40 GeV (p) beschleunigt. Im HERA-Speicherring (Abbildung 2.1 rechts) werden die Teilchen weiter beschleunigt, so dass Elektronen (Positronen) eine Energie von 27.5 GeV und Protonen eine Energie von 920 GeV haben, wenn sie zur Kollision gebracht werden. Die resultierende Schwerpunktsenergie des e-p-Schwerpunktsystems ist $s \approx 320$ GeV.
Die Teilchen werden in Paketen (*bunches*) gespeichert. Diese werden mit einem zeitlichen Abstand (*bunch crossing*, HERA-Periode) von 96 ns zur Kollision gebracht. Das entspricht einer maximalen Ereignisrate von 10.4 MHz.

An vier verschiedenen Stellen des Speicherrings HERA befinden sich Experimentierhallen. Die Teilchenpakete werden an zwei Stellen zur Kollision gebracht. Dort befinden sich die Detektoren H1 (Experimentierhalle Nord) und ZEUS (Experimentierhalle Süd). Die Experimente HERMES (Experimentierhalle Ost) und HERA-B (Experimentierhalle West) verwenden jeweils nur einen Teilchenstrahl. HERMES verwendet den Positronstrahl, um die Spinstruktur von Proton und Neutron zu untersuchen.

[1] **H**adron-**E**lektron-**R**ing-**A**nlage
[2] H1 steht für HERA 1



Abbildung 2.1: *Darstellung des Speicherrings* HERA *mit den vier Experimentierhallen (rechts) und seiner Vorbeschleuniger (links). Das H1-Experiment befindet sich in Experimentierhalle Nord.*

2.2 Der H1-Detektor

Die Aufgabe des H1-Detektors [4] ist es, die bei den e-p-Kollisionen entstehenden Teilchen und deren Zerfallsprodukte nachzuweisen. Der H1-Detektor ist deshalb als Universalteilchendetektor konstruiert, der einen großer Raumwinkelbereich abdeckt. Aufgrund der gegenüber den Elektron- bzw. Positronimpulsen sehr viel größeren Impulse der Protonen ist die Kinematik der Ereignisse in Protonrichtung (Vorwärtsrichtung) ausgerichtet. Deshalb ist der Detektor in Richtung des Protonstrahls aufwendiger instrumentiert. In Abbildung 2.2 ist eine perspektivische Darstellung des H1-Detektors zu sehen. Er misst 12 m x 15 m x 10 m und hat ein Gewicht von 2800 Tonnen. Das parallel zum Strahlrohr verlaufende Magnetfeld ist im Inneren homogen und hat eine Stärke von 1.15 T.

Das H1-Koordinatensystem (siehe Abbildung 2.3) ist ein rechtshändiges System, das so gewählt ist, dass die z-Achse in die Richtung des Protonstrahls und die x-Achse zum Mittelpunkt von HERA zeigt. Der Ursprung liegt im nominellen Wechselwirkungspunkt. Der Polarwinkel Θ wird in der durch $R = \sqrt{x^2 + y^2}$ und z aufgespannten Ebene gemessen, der Azimutalwinkel Φ in der durch x und y aufgespannten Ebene.

Abbildung 2.3 (links) zeigt die Akzeptanzbereiche des LAr-Kalorimeters, der Spurkammern und des Myonsystems. Im Folgenden werden diese drei Detektorkomponenten genauer vorgestellt.



Abbildung 2.2: *Der H1-Detektor. Werden in diesem Kapitel Nummern genannt, die von einem Rechteck umrahmt sind, so beziehen sich diese auf die Detektorkomponente, die dieser Nummer in der Abbildung zugeordnet ist.*



Abbildung 2.3: *Links: Die Akzeptanzbereiche des LAr-Kalorimeters, der Spurkammern und des Myonsystems. Rechts: Das H1-Koordinatensystem.*

2.2.1 Das Spurkammersystem

Das Spurkammersystem [4], das sich in zentrale und vordere Spurkammern und rückwärtige Driftkammer gliedert, dient der Messung des Impulses und des Energieverlustes von geladenen Teilchen. Es ist konzentrisch um die Strahlachse angeordnet. Im Folgenden werden nur die für diese Arbeit wichtigen zentralen Spurkammern beschrieben.

Zentrale Spurkammern

Durch das zentrale Spurkammersystem $\boxed{2}$ wird ein Polarwinkelberereich von etwa $15° \leq \Theta \leq 165°$ abgedeckt. Zur Rekonstruktion von Spuren geladener Teilchen werden die zentralen Driftkammern CJC1 und CJC2 (**C**entral **J**et **C**amber) und die z-Kammern [13] CIZ und COZ (**C**entral **I**nner/**O**uter **Z**-chamber) verwendet.
Die 2640 Signaldrähte der Jetkammern CJC1 und CJC2 sind parallel zur Strahlachse gespannt. Die Driftkammer CJC1 ist in der $r\Phi$-Ebene in 30 Zellen mit je 24 Signaldrähten eingeteilt, die CJC2 besteht aus 60 Zellen mit je 32 Drähten. Durch die Messung der Driftzeit wird eine Ortsauflösung in der $r\Phi$-Ebene von $\sigma_{r\Phi} = 170\ \mu m$ erreicht. Die z-Koordinate wird durch Ladungsteilung ermittelt. In z-Richtung erreicht man dadurch eine Genauigkeit der Ortsmessung von $\sigma_z = 22$ mm.
Eine genauere Bestimmung der z-Koordinate wird durch die **z-Driftkammern** CIZ und COZ erreicht. Für diese sind die Drähte senkrecht zur Strahlrichtung angebracht. Die CIZ liegt vom Strahlrohr ausgehend vor der CJC1 und ermöglicht ein Auflösung in z-Richtung

von $\sigma_z = 0.20$ mm. Sie besteht aus 15 Zellen mit je 4 Signaldrähten. Die COZ liegt zwischen der CJC1 und der CJC2 und erreicht eine Auflösung von $\sigma_z = 0.26$ mm. Sie besteht aus 24 Zellen mit je 4 Drähten.

2.2.2 Das Flüssig-Argon-Kalorimeter

Das Flüssig-Argon-Kalorimeter (LAr-Kalorimeter) [1] dient zum Nachweis von Elektronen und Myonen sowie zur genauen Messung des Energieflusses. In Abbildung 2.4 ist das LAr-Kalorimeter in der rz-Projektion gezeigt. Es deckt einen Polarwinkelbereich von $4° \leq \Theta \leq 153°$ ab und liegt vollständig innerhalb der supraleitenden Spule. Es besteht aus einem elektromagnetischen Teil, der sich direkt an das Spurkammersystem anschließt, und einem hadronischen Teil.
Das Kalorimeter ist in etwa 45000 Zellen unterteilt, wodurch eine hohe Ortsauflösung ermöglicht wird. Die Zellen verteilen sich auf acht Module (*wheels*) und acht Kammern (*octants*), die konzentrisch zum Strahlrohr angeordnet sind. Diejenigen, die sich in demselben Oktanten befinden und den gleichen Abstand zum Strahlrohr haben, werden zu Lagen zusammengefasst.
Das LAr-Kalorimeter ist ein nicht-kompensierendes *Sampling*-Kalorimeter, d.h. es werden unterschiedliche Absorptions- und Nachweismaterialien verwendet.
Im **elektromagnetischen** Teil $\boxed{4}$ werden Absorberplatten aus Blei mit einer Dicke von 2.4 mm verwendet. Als Ionisationsmaterial dient flüssiges Argon, das die 2.35 mm dicken Spalten zwischen den Bleischichten ausfüllt. Bei der Datennahme werden für das elektromagnetische Kalorimeter etwa 31000 Kanäle ausgelesen. Das entspricht einer feinen Segmentierung, die einen genauen Elektronnachweis begünstigt. Das elektromagnetische Kalorimeter hat 3 Lagen im Zentralbereich und 7 Lagen im Vorwärtsbereich des Detektors. Das entspricht einer Dicke von 20 (zentraler Bereich) bis 30 (Vorwärtsbereich) Strahlungslängen (siehe Abbildung 2.4). Die Auflösung im elektromagnetischen Kalorimeter beträgt:

$$\sigma_E/E = 0.11/\sqrt{E} \tag{2.1}$$

Im **hadronischen** Teil $\boxed{5}$ werden 1.9 cm dicke Platten aus Edelstahl als Absorbermaterial verwendet, zwischen denen sich in den 2.2 mm dicken Spalten flüssiges Argon befindet. Es gibt vier hadronische Lagen im Zentralbereich und 6 hadronische Lagen in Vorwärtsrichtung. Die Energieauflösung im hadronischen Kalorimeter beträgt:

$$\sigma_E/E = 0.50/\sqrt{E} \tag{2.2}$$

Die Dicke des gesamten LAr-Kalorimeters variiert zwischen 5 (Zentralbereich) und 8 (Vorwärtsbereich) hadronischen Wechselwirkungslängen. Das entspricht einer Dicke von